

Catalogo Generale

Settembre 2017



BOSCH
Tecnologia per la vita



INDICE GENERALE

Indice generale - Public Address

Microfoni ed Accessori

Via cavo

Microfoni Palmari	3
Microfoni Gooseneck	3
Microfoni a mano	3

Wireless

Microfoni a mano	4
Cavi ed accessori per microfoni	5

Sistemi audio e di emergenza

Plena Easy Line

Basi microfoniche	6
Mixer ed amplificatori integrati	6

Plena

Fonti sonore	8
Fonti sonore amplificate	8
Preamplificatori multi zona	8
Finali di potenza EN54-16	9
Finali di potenza	9
Apparati EN 60849 ed antilarsen	9

Plena VAS EN54-16

Apparati EN54-16	10
------------------	----

Matrice Digitale

Plena Matrix

Processore	12
Amplificatori	12
Accessori	12

Altoparlanti

Altoparlanti a cassa

Altoparlanti a cassa Certificati EN54-24	13
Altoparlanti a pannello	13
Altoparlanti a cassa in legno	14
Altoparlanti prosound music box	15

Deimos (NEW)

4 Pollici	17
5 Pollici	17
5 Pollici EN54-16	18
8 Pollici	18
Subwoofer	19

Compact Sound System (NEW)

Kit 4 Sat + 1 Sub	20
Satelliti	20
Subwoofers	21

Colonne Sonore

Indice generale - Public Address

Colonne Sonore

Colonne sonore in legno	22
Colonne sonore in metallo	22

Line Array serie XLA 3200

XLA - Extended Listening Area.	23
--------------------------------	----

Vari-directional Array

Colonne sonore varidirezionali	24
Estensioni	24
Accessori per colonne varidirezionali	24

Altoparlanti da incasso a soffitto

Altoparlanti non certificati	25
Altoparlanti EN54-24	26
LC1 serie modulare EN 54-24	26
LC2 serie Premium Sound	28
LC20 Premium EN54-24 (NEW)	29
LC3 serie entry level EN 54-24	29
LC4 ampia apertura EN54-24	29
LC5 spot light EN54-24	30

Proiettori sonori

Proiettori non certificati	31
Proiettori Certificati EN54-24	31
Proiettore emidirezionale EN54-24	32

Altoparlanti a Tromba

Trombe IP67	33
Trombe standard	33
Trombe certificate EN54-24	34
Trombe modulari	34

Accessori per altoparlanti

Accessori	36
Regolatori di volume e selettori di canale	36

Sistemi audio digitali EN54-16

PAVIRO

Apparati PAVIRO EN54-16	38
Call station PAVIRO EN54-16	38
Armadi Rack PAVIRO (NEW)	39
Batterie PAVIRO (NEW)	39

Caricabatterie EN54-4

Caricabatterie 48Vcc	40
Caricabatterie 24Vcc	40

PRAESIDEO

Unità di controllo serie PRAESIDEO	41
Finali di potenza serie PRAESIDEO	41
Prodotti per sistemi serie PRAESIDEO BASIC	41
Finali di potenza serie PRAESIDEO BASIC	42

Indice generale - Public Address

PRAESIDEO

Prodotti per sistemi serie PRAESIDEO	42
Postazioni di chiamata per serie PRAESIDEO	44
Cavi in fibra ottica per serie PRAESIDEO	45
Accessori per serie PRAESIDEO	46
Schede di supervisione serie PRAESIDEO	46
Software sistemi serie PRAESIDEO	47

Loop Altoparlanti

Sistema a loop

Apparato centrale	48
Accessori	48

Armadi rack cablati

Armadi rack cablati

Armadi rack cablati	49
---------------------	----

Indice generale - Congress

CCS 900 Sistema analogico

CCS900

Unità di contribuzione	51
Unità centrali ed accessori	51

CCS1000D Sistema digitale (NEW)

CCS1000D

Unità di contribuzione	53
Unità centrali	53
Accessori	53

DCN NG Sistema digitale

Unità per dibattiti cablate

Unità Discussion Dark	54
Unità Discussion Standard	54

Sistemi ad incasso

Elementi ad incasso	57
Unità di votazione stand alone	59

Traduzione simultanea

Basi interprete per sistemi DCN NG	60
------------------------------------	----

Microfoni e Valigie

Microfoni per sistemi DCN NG	61
Valigie di trasporto per unità DCN NG	61

Unità centrali

Apparati di controllo centrale per DCN NG	62
Interfacce Lan/IP	62

Accessori di installazione

Accessori per l'installazione dei sistemi DCN NG	63
Cavi ed interfacce ottiche	64

Software

Meeting Recorder	65
Suite Software per sistemi DCN NG	65
Software Stand Alone per sistemi DCN NG	67

Sistemi DCN Classic

Microfoni DCN	68
---------------	----

DCN e CCS1000D Cavi e connettori

Cavi e connettori

Cavi e connettori per DCN-NG e CCS1000D	69
---	----

DICENTIS

DICENTIS Multimedia e Conference

Unità multimediali	70
Unità delegato (NEW)	70
Unità speciali (NEW)	71
Equipaggiamento centrale	71

Indice generale - Congress

DICENTIS Wireless

Unità wireless	72
Access Point	72
Batterie	72

DICENTIS Microfoni

Array	73
Gooseneck	73

Software

Software di gestione	74
Software per DCNM-MMDx / Dxx / WDx	75

Manutenzione software

Contratti di manutenzione	76
---------------------------	----

Accessori

Cards	77
Cavi	77
Valigie	78

INTEGRUS Interpretariato

Trasmettitori e moduli di interfaccia

Moduli di interfaccia	79
Trasmettitori digitali	79

Radiatori digitali a raggi infrarossi

Radiatori digitali	80
Staffa per radiatori	80
Valigie di trasporto	80

Ricevitori digitali IR, unità di ricarica ed accessori

Ricevitori digitali a raggi infrarossi	81
Batterie	81
Valigie di ricarica e trasporto	81
Postazione per interpreti analogica ed accessori	82

Cuffie ed accessori

Cuffie	83
Accessori per cuffie	84

I prezzi di listino - IVA esclusa - indicati devono essere intesi quali prezzi al pubblico meramente suggeriti. Nulla di quanto ivi contenuto è o può essere interpretato come finalizzato ad una diretta o indiretta fissazione dei prezzi di rivendita al pubblico. Ciascun operatore è infatti libero di applicare il prezzo di rivendita dallo stesso ritenuto opportuno ed adeguato, prescindendo dal prezzo suggerito di cui al listino di Bosch Security Systems S.p.A.

Public Address





BOSCH




Tecnologia per la vita






Microfoni Palmari

	LBB9080/00	Microfono dinamico omnidirezionale palmare con interruttore per applicazioni al chiuso, risposta in frequenza 280Hz-14KHz, sensibilità 3,1mV/Pa +/- 4 dB, impedenza 500 Ohm, connessione DIN 5 poli, cavo a spirale lunghezza 0.5m (1.2m esteso).
	LBB9081/00	Microfono dinamico omnidirezionale palmare con interruttore per applicazioni EVAC, risposta in frequenza 280Hz-14KHz, sensibilità 3,1mV/Pa +/- 4 dB, impedenza 500 Ohm, connessione DIN 5 poli, cavo a spirale lunghezza 0.5m (1.2m esteso). Conforme e certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 1438/CPD/0210

Microfoni Gooseneck







	LBB9082/00	Microfono dinamico unidirezionale a collo d'oca per montaggio a superficie, risposta in frequenza 100Hz-15KHz, sensibilità 1,2mV/Pa +/- 4 dB, impedenza 500 Ohm, cavo a 2 poli schermato.
	LBB9099/10	Microfono a mano dinamico cardioide, con interruttore, DIN 5 poli, risposta in frequenza 100 Hz- 13KHz, sensibilità 2mV/Pa +/- 4 dB, impedenza 600ohm, cavo a spirale lunghezza 0.5m (1.2m esteso).
	LBB1949/00	Microfono electret a collo d'oca, interruttore con contatti di priorità, connettore DIN 5 poli, adattatore XLR separato, risposta in frequenza 100Hz - 16KHz, sensibilità 2mV/Pa +/- 4 dB, impedenza 200 ohm, lunghezza cavo 2 m. Richiede phantom power.

Microfoni a mano




	LBB9600/20	Microfono a mano a condensatore con interruttore, unidirezionale, alimentazione phantom 11-52V, risposta in frequenza 100Hz - 16KHz, sensibilità 2mV/Pa +/- 3 dB impedenza 200 ohm, connettore 3 poli XLR, cavo da 7m.
	LBC2900/15	Microfono a mano dinamico unidirezionale , risposta in frequenza 80Hz - 12KHz, sensibilità 1,7mV/Pa +/- 3 dB, impedenza 600ohm, connettore jack 6,3 mm.
	LBC2900/20	Microfono a mano dinamico unidirezionale , risposta in frequenza 80Hz - 12KHz, sensibilità 1,7mV/Pa +/- 3 dB, impedenza 600ohm, connettore XLR.

	MW1-HTX-F4	Microfono a mano unidirezionale con trasmissione UHF True Diversity frequenza 606÷630 MHz, tecnologia PLL, risposta in frequenza 50Hz-15KHz, adattatore per asta, 193 canali selezionabili, batterie alcaline, indicazione frequenza e stato batteria, sei capsule colorate, completo di valigia.
	MW1-HTX-F5	Microfono a mano unidirezionale con trasmissione UHF True Diversity frequenza 722÷746 MHz, tecnologia PLL, risposta in frequenza 50Hz-15KHz, adattatore per asta, 193 canali selezionabili, batterie alcaline, indicazione frequenza e stato batteria, sei capsule colorate, completo di valigia.
	MW1-LTX-F4	Trasmettitore con microfono lavalier unidirezionale, trasmissione UHF True Diversity frequenza 606÷630 MHz, tecnologia PLL, risposta in frequenza 100Hz-12KHz, adattatore per asta, 193 canali selezionabili, batterie alcaline, indicazione frequenza e stato batteria, completo di valigia.
	MW1-LTX-F5	Trasmettitore con microfono lavalier unidirezionale, trasmissione UHF True Diversity frequenza 722÷746 MHz, tecnologia PLL, risposta in frequenza 100Hz-12KHz, adattatore per asta, 193 canali selezionabili, batterie alcaline, indicazione frequenza e stato batteria, completo di valigia.
	MW1-RX-F4	Ricevitore per radiomicrofono sistema UHF true diversity frequenza 606÷630 MHz, tecnologia PLL, Noise Squelch, uscita audio bilanciata XLR e sbilanciata jack 6.3mm, 193 canali selezionabili da menù, indicatore LCD per frequenza, antenna A/B, mute, stato batteria. Montabile a rack 19".
	MW1-RX-F5	Ricevitore per radiomicrofono sistema UHF true diversity frequenza 722÷746 MHz, tecnologia PLL, Noise Squelch, uscita audio bilanciata XLR e sbilanciata jack 6.3mm, 193 canali selezionabili da menù, indicatore LCD per frequenza, antenna A/B, mute, stato batteria. Montabile a rack 19". Come MW1-RX-F1 ma con range di frequenze 852-876 Mhz.
	MW1-HMC	Microfono Head-worn a condensatore per trasmettitore UHF true diversity, risposta in frequenza 60Hz-15KHz.
	MW1-LMC	Capsula microfono lavalier con clip per trasmettitore sistema UHF true diversity.
	MW1-RMB	Staffa per montaggio di due ricevitori MW1-RX-Fx in rack da 19".







Cavi ed accessori per microfoni




	LBC1081/00	Cavo microfonico 4 x 0.14 mm, matassa 100 mt.
	LBC1208/40	Cavo prolunga 10 mt, XLR-M/XLR-F.
	LBC1215/01	Supporto standard per microfono.
	LBC1221/01	Base da terra con asta verticale per microfono.
	LBC1226/01	Asta trasversale per base da terra.
	LBC1227/01	Base da tavolo pesante.

Basi microfoniche


	PLE-1CS	Base microfonica con pulsante per chiamata generale; pulsante configurabile come "push-to-talk" o "toggle" tramite switch, led di attivazione microfono. Cavo 2 m.
	LBB1950/10	Microfono da tavolo serie Plena, base metallica e stelo flessibile, interruttore a pressione per parlato "push-to-talk" o toggle; cavo 2 m, adattatore DIN - XLR incluso.
	PLE-2CS	Base microfonica a 2 zone con pulsanti selezione zona e pulsante chiamata configurabile come "push-to-talk" o "toggle" tramite switch, led di attivazione microfono, regolazione guadagno e limiter, fino a 6 basi collegabili in cascata con cavo cat.5 e connettori RJ-45 per una lunghezza massima fino 200 m. Cavo cat.5 in dotazione lungo 5 m.

Mixer ed amplificatori integrati




	PLE-WP3S2Z-EU	Pannello da incasso per controllo remoto del selettore a 3 ingressi (CD, tape e aux) e del mute delle zone per mixer /mixer amplificati della serie Plena Easy Line. Fino a 4 pannelli collegabili in cascata con cavo cat.5 e connettori RJ-45 per una lunghezza massima fino 200 m.
	PLE-10M2-EU	Mixer 10 ingressi, 2 zone di chiamata con priorità, ducking e segnalazione a 2 toni : 6 ingressi mic/line, selettore 3 ingressi per CD, tape e aux, ingresso RJ45 per base PLE-2CS (fino a 6 in cascata), ingresso 100V. Uscita di linea (generale o solo musica), 2 uscite zona di linea, regolazione di volume e toni separata per i 6 ingressi mic/line e per il selettore 3 ingressi di linea, controllo remoto del selettore a 3 ingressi tramite pannello da incasso PLE-WP3S2Z-EU (fino a 4 in cascata), alimentazione secondaria 24 Vcc con carica batterie integrato. Dip switches funzione accessibili sul pannello posteriore, insert, vani porta etichette e pins segna posizione. Staffe per montaggio a rack incluse.
	PLE-1MA030-EU	Amplificatore mixer 30 W, 4 ingressi mic/line, selettore a 3 ingressi per CD, tape e aux, ingresso 100V; uscita linea (generale o solo musica), uscita altoparlanti a 100V-8ohm, regolazione toni, priorità, ducking, segnalazione a 2 toni. Controllo remoto del selettore a 3 ingressi tramite pannello da incasso PLE-WP3S2Z-EU (fino a 4 in cascata). Dip switches funzione accessibili sul pannello posteriore, insert, vani porta etichette e pins segna posizione. Staffe per montaggio a rack incluse.
	PLE-1MA060-EU	Amplificatore mixer 60 W, 4 ingressi mic/line, selettore a 3 ingressi per CD, tape e aux, ingresso 100V; uscita linea (generale o solo musica), uscita altoparlanti a 100V-8ohm, regolazione toni, priorità, ducking, segnalazione a 2 toni. Controllo remoto del selettore a 3 ingressi tramite pannello da incasso PLE-WP3S2Z-EU (fino a 4 in cascata). Dip switches funzione accessibili sul pannello posteriore, insert, vani porta etichette e pins segna posizione. Staffe per montaggio a rack incluse.
	PLE-1MA120-EU	Amplificatore mixer 120 W, 4 ingressi mic/line, selettore a 3 ingressi per CD, tape e aux, ingresso 100V; uscita linea (generale o solo musica), uscita altoparlanti a 100V-8ohm, regolazione toni, priorità, ducking, segnalazione a 2 toni. Controllo remoto del selettore a 3 ingressi tramite pannello da incasso PLE-WP3S2Z-EU (fino a 4 in cascata). Dip switches funzione accessibili sul pannello posteriore, insert, vani porta etichette e pins segna posizione. Staffe per montaggio a rack incluse.
	PLE-2MA120-EU	Amplificatore mixer 120 W, 2 zone di chiamata con priorità, ducking e segnalazione a 2 toni: 6 ingressi mic/line, selettore 3 ingressi per CD, tape e aux, ingresso RJ45 per base PLE-2CS (fino a 6 in cascata), ingresso 100V. Uscita di linea (generale o solo musica), 2 uscite altoparlanti a 100V-70V-8ohm, regolazione di volume e toni separata per i 6 ingressi mic/line e per il selettore 3 ingressi di linea, controllo remoto del selettore a 3 ingressi tramite pannello da incasso PLE-WP3S2Z-EU (fino a 4 in cascata), alimentazione secondaria 24 Vcc con carica batterie integrato. Dip switches funzione accessibili sul pannello posteriore, insert, vani porta etichette e pins segna posizione. Staffe per montaggio a rack incluse.

	PLE-2MA240-EU	<p>Amplificatore mixer 240 W, 2 zone di chiamata con priorità, ducking e segnalazione a 2 toni: 6 ingressi mic/line, selettore 3 ingressi per CD, tape e aux, ingresso RJ45 per base PLE-2CS (fino a 6 in cascata), ingresso 100V. Uscita di linea (generale o solo musica), 2 uscite altoparlanti a 100V-70V-8ohm, regolazione di volume e toni separata per i 6 ingressi mic/line e per il selettore 3 ingressi di linea, controllo remoto del selettore a 3 ingressi tramite pannello da incasso PLE-WP3S2Z-EU (fino a 4 in cascata), alimentazione secondaria 24 Vcc con carica batterie integrato. Dip switches funzione accessibili sul pannello posteriore, insert, vani porta etichette e pins segna posizione. Staffe per montaggio a rack incluse.</p>
	PLE-1P120-EU	<p>Amplificatore finale 120 W con uscita 100V-70V - 8 Ohm. Ingresso di linea bilanciato e ingresso 100V, uscita line out passante, alimentazione secondaria 24 Vcc con carica batterie integrato, protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.</p>
	PLE-1P240-EU	<p>Amplificatore finale 240 W con uscita 100V-70V - 8 Ohm. Ingresso di linea bilanciato e ingresso 100V, uscita line out passante, alimentazione secondaria 24 Vcc con carica batterie integrato, protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.</p>




Fonti sonore

 <p>PLE-SDT</p>	<p>Lettore USB/SD card e Tuner FM/AM digitale serie Plena , uscita mix stereo o mono, 2 uscite separate con controlli di volume indipendenti per sezione USB/SD e Tuner , legge file Mp3.</p>
---	---



Fonti sonore amplificate

 <p>PLN-6AIO240</p>	<p>Sinto-lettore USB/SD amplificato 240W, serie Plena "All in One". 6 zone con regolazione separata di volume, lettore MP3 su USB/SD con sintonizzatore AM-FM, ingressi aux, 6 ingressi microfonici di cui uno utilizzabile con PLE-1CS o PLE-1SCS, controllo toni, uscita altoparlante 100V- 8ohm. Dotato di telecomando IR. Utilizzando un secondo amplificatore di potenza è possibile realizzare un sistema a 2 canali, con musica e parola indipendenti sulle 6 zone. Accetta la connessione di un solo pannello remoto PLN-4S6Z</p>
 <p>PLN-6CS</p>	<p>Postazione di chiamata utilizzabile con PLN-6AIO240. Permette la selezione di 6 zone (o gruppi di zone) più chiamata generale; ogni sistema supporta fino a 8 postazioni di chiamata, connessione con cavo cat.5 (ftp) schermato con lunghezza massima complessiva del cablaggio di 600m. Fino a 6 Call Stations possono essere collegate in cascata ad un PLN-6AIO240.</p>
 <p>PLN-4S6Z</p>	<p>Pannello di controllo da parete per PLN-6AIO240. Permette la selezione di una fonte sonora tra le 4 disponibili sul PLN-6AIO240. Permette inoltre la selezione delle 6 zone ed il controllo di volume. Accetta il collegamento di un microfono o di una fonte sonora locale. Si collega al PLN-6AIO240 attraverso un cavo cat.5 e non necessita di configurazione. Si può collegare un solo pannello per PLN-6AIO240. Lunghezza massima del cavo: 600m</p>


Preamplificatori multi zona

 <p>LBB1941/00</p>	<p>Stazione di chiamata generale Plena per preamplificatore sistema a 6 zone LBB 1925/10, stelo flessibile, microfono a condensatore unidirezionale, speech filter e limiter per migliorare l'intelligibilità; da tavolo o da incasso, comprende cavo da 5m con connettore DIN. UTILIZZABILE SOLO CON LBB1925/10</p>
 <p>LBB1925/10</p>	<p>Preamplificatore per sistema di gestione fino a 6 zone serie Plena, 3 ingressi linea, 1 ingresso mic/line, 2 ingressi per basi microfoniche; possibilità di gestire musica e annunci indipendentemente, ingresso emergenza, controllo generale volume e toni, relè di emergenza per salto di volume, ingressi mic e linea, ingresso posto chiamata con chime.</p>
 <p>LBB1946/00</p>	<p>Stazione di chiamata Plena con selezione 6 zone + generale per LBB 1925/10, stelo flessibile, microfono a condensatore unidirezionale, speech filter e limiter per migliorare l'intelligibilità; da tavolo o da incasso, comprende cavo da 5m con connettore DIN. UTILIZZABILE SOLO CON LBB1925/10</p>






Finali di potenza EN54-16

	LBB1935/20	Booster serie Plena 240 W, doppio canale in ingresso con funzione di priorità, uscita con priorità controllata, ingresso 100V per riamplicare segnale audio, uscite altoparlante 100V-70V-8 ohm, alimentaz. back up 24Vcc, regolazione del volume , supervisione unità, monitor presenza tono pilota per sorveglianza di linea. 2 unità rack. Presente nel certificato EN54-16 del sistema PLENA VAS. 1438/CPD/0210
	LBB1938/20	Booster serie Plena 480W, doppio canale in ingresso con funzione di priorità, uscita con priorità controllata, ingresso 100V per riamplicare segnale audio, uscite altoparlante 100V-70V-8 ohm, alimentaz. back up 24Vcc, regolazione del volume , supervisione unità, monitor presenza tono pilota per sorveglianza di linea. 3 unità rack. Presente nel certificato EN54-16 del sistema PLENA VAS. 1438/CPD/0210

Finali di potenza

	LBB1930/20	Booster serie Plena 120 W, doppio canale in ingresso con funzione di priorità, uscita con priorità controllata, ingresso 100V per riamplicare segnale audio, uscite altoparlante 100V-70V-8 ohm, alimentaz. back up 24Vcc, regolazione del volume , supervisione unità, monitor presenza tono pilota per sorveglianza di linea. 2 unità rack.
--	------------	---

Apparati EN 60849 ed antilarsen

	PLN-6TMW	Timer settimanale serie Plena con programmazione bisettimanale; 14 allarmi, 6 contatti in uscita. 1 U rack. Conforme alla norma CEI EN60849.
	LBB1965/00	Gestore di messaggi digitali serie Plena. Riproduce fino a 12 messaggi con qualità CD; 12 ingressi logici, porta RS-232 per configurazione e download messaggi da PC. 1 U rack. Conforme alla norma CEI EN60849.
	PLN-1LA10	Amplificatore Loop ad induzione per audiolesi, serie Plena basato su tecnologia T (telecoil). 2 U rack. Conforme alla norma CEI EN 60849.
	PLN-ILR	Ricevitore monitor Plena per sistemi con loop ad induzione (PLN-1LA10). consente l'ascolto del messaggio sonoro indotto dal loop a induzione e di misurare l'entità del campo indotto dalla spira. Necessita di 2 batterie formato AAA.
	LBB1968/00	Soppressore di feedback acustico della serie Plena. 1 U rack.

Apparati EN54-16

	LBB1990/00	Controller serie Plena Voice Alarm System per sistemi a 6 zone (ridondate A/B) estendibili fino a 120. Microfono Vigili del Fuoco incorporato, booster integrato da 240 W; riproduttore digitale di messaggi integrato (fino a 255), completa supervisione del sistema e delle linee altoparlanti a 100V. Possono essere connesse fino a 8 basi microfoniche LBB1956/00 con cavo cat.5 schermato intestato con connettori RJ-45. 12 contatti in ingresso per chiamate di servizio o di emergenza, 4 contatti in uscita, porta USB per programmazione via Software (incluso). Modalità di funzionamento a 1 o 2 canali per la diffusione contemporanea di messaggi e musica di sottofondo. Staffe per montaggio a rack e cavo USB inclusi. 3 U rack. Conforme e certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 1438/CPD/0210
	LBB1992/00	Router serie Plena Voice Alarm System per estensione 6 zone; 12 contatti in ingresso per chiamate di servizio o di emergenza, 2 porte RJ-45 per connessione con cavo ethernet schermato verso altri router o il controller. Supporta amplificatori di potenza fino a 1000W, lunghezza massima totale del cavo cat.5 schermato (ftp): 1000m. Fino a 19 router per sistema. 2 U rack. Conforme e certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 1438/CPD/0210
	LBB1956/00	Postazione di chiamata base serie Plena Voice Alarm System per selezione di 6 zone (o gruppi di zone) più chiamata generale; ogni sistema supporta fino a 8 postazioni di chiamata, connessione con cavo cat.5 (ftp) schermato con lunghezza massima complessiva del cablaggio di 1000m.
	LBB1957/00	Estensione per postazione di chiamata serie Plena Voice Alarm System a 7 tasti per la selezione di zone o gruppi di zone; possono essere collegate fino a 8 estensioni per ogni postazione (max 32 estensioni per sistema) LBB1956/00.
	LBB1995/00	Pannello di controllo posto Vigili del Fuoco serie Plena Voice Alarm , microfono d'emergenza incluso, tasto chiamata zona generale. Montaggio a parete o rack. Staffe per montaggio a rack incluse. 3 U rack. Necessita di alimentazione locale 24Vcc. Conforme e certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 1438/CPD/0210
	LBB1996/00	Pannello per controllo remoto serie Plena Voice Alarm. Replica le funzioni del Controller Plena Voice Alarm su 6 zone. Montaggio a parete o rack. Staffe per montaggio a rack incluse. 3 U rack. Necessita di alimentazione locale 24Vcc Conforme e certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 1438/CPD/0210
	LBB1997/00	Pannello per estensione del controllo remoto serie Plena Voice Alarm per estendere il controllo del pannello remoto di ulteriori 6 zone. Staffe per montaggio a rack incluse. 2 U rack. Conforme e certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 1438/CPD/0210
	LBB1998/00	Pannello per controllo remoto serie Plena Voice Alarm in kit. Replica le funzioni del Controller Plena Voice Alarm su 6 zone con riporto dei controlli in morsettiera. Staffe per montaggio a rack incluse. 3 U rack. Necessita di alimentazione locale 24Vcc
	LBB1999/00	Pannello per estensione del controllo remoto serie Plena Voice Alarm in kit per estendere il controllo del pannello remoto di ulteriori 6 zone con riporto dei controlli in morsettiera. Staffe per montaggio a rack incluse. 2 U rack.
	PLN-1EOL	Set di 6 schede di sorveglianza linea altoparlanti con diagnosi tramite tono pilota; necessitano cavo bipolare di ritorno verso sistema. Utilizzabili solo in configurazione 2 canali. Confezione da 6 pz. Conforme e certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 1438/CPD/0210




PLN-DMY60

Set di 12 Schedine di sorveglianza linea altoparlanti con diagnosi ad impedenza; non richiedono cavo bipolare di ritorno verso sistema. Confezione da 12 pz. Conforme e certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 1438/CPD/0210



Nota: NOTA BENE.

Il caricabatterie da utilizzare è il modello PLN-24CH12 che si trova nella sezione: SISTEMI AUDIO DIGITALI EN54-16 ---> CARICABATTERIE EN54-4



Processore

	PLM-8M8	Matrice/Mix Plena Matrix. 4 canali mic/line, 3 canali BGM, un ingresso call station / wall panel. Porta Ethernet. Software di controllo PC ed App per Ipad incluse. 1 unità rack
--	---------	--



Amplificatori

	PLM-4P220	Amplificatore classe D 4 x 220 W. Uscite low Z e 100V. 4 ingressi indipendenti e gestione tramite Software di controllo PLM-8M8. Utilizzabile in stand alone. 2 unità rack. Porta Ethernet incorporata. Utilizzabile come unità stand alone con sistemi di terze parti.
	PLM-4P125	Amplificatore classe D 4 x 125 W. Uscite low Z e 100V. 4 ingressi indipendenti e gestione tramite Software di controllo PLM-8M8. Utilizzabile in stand alone. 2 unità rack. Porta Ethernet incorporata. Utilizzabile come unità stand alone con sistemi di terze parti.





Accessori

	PLM-8CS	Call station con tasti capacitivi per la selezione di 8 zone. Pulsante standard per PTT. Connessione cat5
	PLM-WCP	Pannello a muro con tasti capacitivi per selezione fonti e regolazione volume. Connessione cat6

Altoparlanti a cassa Certificati EN54-24



	LBC3018/01	Altoparlante a doppio cono da 6", potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75 W, in custodia metallica montabile a profilo o a sbalzo ,ampio angolo di dispersione, protezione integrata, 102dB SPLmax@1kHz / 94dB SPL1.1, banda passante 150Hz-20kHz, tensione nom. 100V, morsetto ceramico con fusibile, morsetto ceramico con fusibile, IP 32 EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0202
	LB1-UM06E-1	Altoparlante da 6", potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75 W, in custodia metallica montabile a profilo o a sbalzo ,ampio angolo di dispersione, protezione integrata, 94dB SPLmax@1kHz / 86dB SPL1.1, banda passante 160Hz-20kHz, tensione nom. 100V, IP 32 EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0195

Altoparlanti a pannello

	LBC3011/41	Pannello altoparlante rettangolare da 6W a due vie in ABS, colore bianco con griglia in metallo, potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75 W 100V, SPL a 6W/1W (a 1kHz,1m) 96db/88dB , gamma frequenza 75Hz-18KHz. Morsetto ceramico con fusibile, per applicazioni EVAC EN60849
	LBC3011/51	Pannello altoparlante rettangolare da 6W a due vie in ABS, con regolatore di volume, colore bianco con griglia in metallo, potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75 W 100V, SPL a 6W/1W (a 1kHz,1m) 96db/88dB , gamma frequenza 75Hz-18KHz. Morsetto ceramico con fusibile, per applicazioni EVAC EN60849
	LBC3012/01	Box bianco per LBC3011/xx montaggio da esterno, fissaggio a vite. Dimensioni (AxLxP): 165x284x64 mm.
	LBC3013/01	Box bianco per LBC3011/xx montaggio da incasso, fissaggio a vite. Dimensioni (AxLxP): 176x280x64 mm.





Altoparlanti a cassa in legno

	LB1-UW06-D1	Altoparlante a cassa in legno da 6W (max 9W), colore nero, per musica e parlato. Potenza selezionabile 6W-3W-1,5W, 99dB SPLmax@1kHz / 91dB SPL1.1, banda passante 180Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LB1-UW06-L1	Altoparlante a cassa in legno da 6W (max 9W), colore bianco, per musica e parlato. Potenza selezionabile 6W-3W-1,5W, 99dB SPLmax@1kHz / 91dB SPL1.1, banda passante 180Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LB1-UW06V-D1	Altoparlante a cassa in legno da 6W (max 9W), con regolatore di volume, colore nero, per musica e parlato. Potenza selezionabile 6W-3W-1,5W, 99dB SPLmax@1kHz / 91dB SPL1.1, banda passante 180Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LB1-UW06V-L1	Altoparlante a cassa in legno da 6W (max 9W), con regolatore di volume, colore bianco, per musica e parlato. Potenza selezionabile 6W-3W-1,5W, 99dB SPLmax@1kHz / 91dB SPL1.1, banda passante 180Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LB1-UW06-FD1	Altoparlante a cassa in legno modello "piatto" da 6W (max 9W), colore nero, per musica e parlato. Potenza selezionabile 6W-3W-1,5W, 99dB SPLmax@1kHz / 91dB SPL1.1, banda passante 180Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LB1-UW06-FL1	Altoparlante a cassa in legno modello "piatto" da 6W (max 9W), colore bianco, per musica e parlato. Potenza selezionabile 6W-3W-1,5W, 99dB SPLmax@1kHz / 91dB SPL1.1, banda passante 180Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LB1-CW06-D1	Altoparlante a cassa in legno modello "ad angolo" da 6W (max 9W), colore nero, per musica e parlato. Potenza selezionabile 6W-3W-1,5W, 99dB SPLmax@1kHz / 91dB SPL1.1, banda passante 180Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LB1-CW06-L1	Altoparlante a cassa in legno modello "ad angolo" da 6W (max 9W), colore bianco, per musica e parlato. Potenza selezionabile 6W-3W-1,5W, 99dB SPLmax@1kHz / 91dB SPL1.1, banda passante 180Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LB1-BW12-D1	Altoparlante a cassa in legno bidirezionale da 12W (max 18W), colore nero, per musica e parlato. Potenza selezionabile 12W-6W-3W, 97dB SPLmax@1kHz/ 86dB SPL1.1, banda passante 140Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LB1-BW12-L1	Altoparlante a cassa in legno bidirezionale da 12W (max 18W), colore bianco, per musica e parlato. Potenza selezionabile 12W-6W-3W, 97dB SPLmax@1kHz/ 86dB SPL1.1, banda passante 140Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.



	LB1-UW12-D1	Altoparlante a cassa in legno da 12W (max 18W), colore nero, per musica e parlato. Potenza selezionabile 12W-6W-3W, 104dB SPLmax@1kHz / 93dB SPL1.1, banda passante 160Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LB1-UW12-L1	Altoparlante a cassa in legno da 12W (max 18W), colore bianco, per musica e parlato. Potenza selezionabile 12W-6W-3W, 104dB SPLmax@1kHz / 93dB SPL1.1, banda passante 160Hz-20kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.

Altoparlanti prosound music box



	LB2-UC15-D1	Altoparlante a cassa a 2 vie in ABS, colore antracite, potenza 15W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 86 dB, SPLmax 98 dB, range di frequenza 95-19500 Hz. Grado di protezione IP65. Resistente a cloro, sale e corrosione. Staffa regolabile con viti antifurto inclusa.
	LB2-UC15-L1	Altoparlante a cassa a 2 vie in ABS, colore bianco, potenza 15W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 86 dB, SPLmax 98 dB, range di frequenza 95-19500 Hz. Grado di protezione IP65. Resistente a cloro, sale e corrosione. Staffa regolabile con viti antifurto inclusa.
	LB2-UC30-D1	Altoparlante a cassa a 2 vie in ABS, colore antracite, potenza 30W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 90 dB, SPLmax 105 dB, range di frequenza 100-18500 Hz. Grado di protezione IP65. Resistente a cloro, sale e corrosione. Staffa regolabile con viti antifurto inclusa.
	LB2-UC30-L1	Altoparlante a cassa a 2 vie in ABS, colore bianco, potenza 30W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 90 dB, SPLmax 105 dB, range di frequenza 100-18500 Hz. Grado di protezione IP65. Resistente a cloro, sale e corrosione. Staffa regolabile con viti antifurto inclusa.
	LB1-UM20E-D	Altoparlante a cassa a 2 vie in alluminio e ABS, colore antracite, potenza 20W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 88 dB, SPLmax 101 dB, range di frequenza 90-20000 Hz. Circuito di protezione drivers. Grado di protezione IP65. Staffa regolabile inclusa. Morsetto ceramico con fusibile. EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0253
	LB1-UM20E-L	Altoparlante a cassa a 2 vie in alluminio e ABS, colore bianco, potenza 20W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 88 dB, SPLmax 101 dB, range di frequenza 90-20000 Hz. Circuito di protezione drivers. Grado di protezione IP65. Staffa regolabile inclusa. Morsetto ceramico con fusibile. EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0253
	LB1-UM50E-D	Altoparlante a cassa a 2 vie in alluminio e ABS, colore antracite, 2 woofer e 1 dome tweeter, potenza 50W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 91dB, SPLmax 108 dB, range di frequenza 90-20000 Hz. Circuito di protezione drivers. Grado di protezione IP65. Staffa regolabile inclusa. Morsetto ceramico con fusibile. EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0253
	LB1-UM50E-L	Altoparlante a cassa a 2 vie in alluminio e ABS, colore bianco, 2 woofer e 1 dome tweeter, potenza 50W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 91dB, SPLmax 108 dB, range di frequenza 90-20000 Hz. Circuito di protezione drivers. Grado di protezione IP65. Staffa regolabile inclusa. Morsetto ceramico con fusibile. EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0253

	LB3-PC250	Altoparlante Premium passivo da 12". 100V/250W. Diffusore a cassa ad alta potenza 250W nom. Potenza selezionabile a 100V:250W/125W/62,5W. Colore nero con griglia in metallo, design trapezoidale. Risposta in frequenza 55Hz-18kHz, 117dB SPLmax@1kHz/ 94dB SPL1.1, trasformatore di linea a 100V integrato. IP 44. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0208
	LB3-PC350	Altoparlante Premium passivo da 15". 100V/350W. Diffusore a cassa ad alta potenza 350W nom. Potenza selezionabile a 100V:350W/175W/87,5W. Colore nero con griglia in metallo, design trapezoidale. Risposta in frequenza 48Hz-18kHz, 122dB SPLmax@1kHz/ 97dB SPL1.1, trasformatore di linea a 100V integrato. IP 44. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0208
	LM1-MBX12	Staffa da muro per LB3-PC250. (set di 2 pz.)
	LM1-MBX15	Staffa da muro per LB3-PC350. (set di 2 pz.)

4 Pollici

	LB20-PC40-4D	DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 4". Impedenza: 8 Ohm. Sensibilità 86 dB. Potenza Max 160W. IP 54. Colore Nero. Smart Brackets include. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017
	LB20-PC40-4L	DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 4". Impedenza: 8 Ohm. Sensibilità 86 dB. Potenza Max 160W. IP 54. Colore Bianco. Smart Brackets include. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017
	LB20-PC15-4D	DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 4". 100V. Sensibilità 86 dB. Potenza 15W. IP 54. Colore Nero. Smart Brackets include. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017.
	LB20-PC15-4L	DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 4". 100V. Sensibilità 86 dB. Potenza 15W. IP 54. Colore Bianco. Smart Brackets include. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017

5 Pollici

	LB20-PC75-5D	DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 5". 8 Ohm. Sensibilità 90 dB. Potenza Max. 300W. IP 54. Colore Nero. Smart Brackets include. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017
	LB20-PC75-5L	DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 5". 8 Ohm. Sensibilità 90 dB. Potenza Max. 300W. IP 54. Colore Bianco. Smart Brackets include. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017
	LB20-PC30-5D	DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 5". 100V. Sensibilità 90 dB. Potenza 30W. IP 54. Colore Nero. Smart Brackets include. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017
	LB20-PC30-5L	DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 5". 100V. Sensibilità 90 dB. Potenza 30W. IP 54. Colore Bianco. Smart Brackets include. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017

5 Pollici EN54-16



LB20-PC60EW-5D

DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 5". 100V. Sensibilità 89 dB. Potenza 60W. IP 65. Colore Nero. U Brackets incluse. Certificato EN54-24. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017

LB20-PC60EW-5L

DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 5". 100V. Sensibilità 89 dB. Potenza 60W. IP 65. Colore Bianco. U Brackets incluse. Certificato EN54-24. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017

8 Pollici



LB20-PC90-8D

DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 8". 8 Ohm. Sensibilità 91dB. Potenza 360W. IP 54. Colore Nero. Smart Brackets incluse. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017

LB20-PC90-8L

DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 8". 8 Ohm. Sensibilità 91dB. Potenza 360W. IP 54. Colore Bianco. Smart Brackets incluse. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017




LB20-PC60-8D

DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 8". 100V. Sensibilità 91dB. Potenza 60W. IP 54. Colore Nero. Smart Brackets incluse. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017

LB20-PC60-8L

DEIMOS - Coppia di altoparlanti 2 vie con driver da 8". 100V. Sensibilità 91dB. Potenza 60W. IP 54. Colore Bianco. Smart Brackets incluse. Il prezzo si intende a coppia. Disponibile da Agosto 2017

Subwoofer

LB20-SW400-L	DEIMOS - Subwoofer con doppio cono da 10". Peso 17 Kg, 8 Ohm. Sensibilità 95dB. Potenza 1600W. IP 54 (convertibile in IP65 con opportuni accessori). Colore Bianco. Staffaggio ad U non incluso. Disponibile da Agosto 2017	
	LB20-SW400-D	DEIMOS - Subwoofer con doppio cono da 10". Peso 17 Kg, 8 Ohm. Sensibilità 95dB. Potenza 1600W. IP 54 (convertibile in IP65 con opportuni accessori). Colore Nero. Staffaggio ad U non incluso. Disponibile da Agosto 2017

Kit 4 Sat + 1 Sub

	LB6-100S-D	Compact Sound System. Il sistema completo per garantire le migliori performance musicali in un unico set. 100W-50W-25W-12,5W / 100V, supporta anche la funzionalità Stereo con connessioni ad impedenza costante (8 Ohm). Il set comprende i seguenti prodotti: 4 x satelliti formato box (risposta in freq. 180Hz-20kHz), 1 x Subwoofer formato box (risposta in freq. 42Hz-300Hz). I satelliti sono dotati di staffa di montaggio a muro. Connettori 100V / 8 Ohm di tipo Phoenix a bordo del Subwoofer. VERSIONE NERA
	LB6-100S-L	Compact Sound System. Il sistema completo per garantire le migliori performance musicali in un unico set. 100W-50W-25W-12,5W / 100V, supporta anche la funzionalità Stereo con connessioni ad impedenza costante (8 Ohm). Il set comprende i seguenti prodotti: 4 x satelliti formato box (risposta in freq. 180Hz-20kHz), 1 x Subwoofer formato box (risposta in freq. 42Hz-300Hz). I satelliti sono dotati di staffa di montaggio a muro. Connettori 100V / 8 Ohm di tipo Phoenix a bordo del Subwoofer. VERSIONE BIANCA
	LC6-100S-L	Compact Sound System. Il sistema completo per garantire le migliori performance musicali in un unico set. 100W-50W-25W-12,5W / 100V, supporta anche la funzionalità Stereo con connessioni ad impedenza costante (8 Ohm). Il set comprende i seguenti prodotti: 4 x satelliti formato incasso (risposta in freq. 180Hz-20kHz), 1 x Subwoofer formato incasso (risposta in freq. 42Hz-300Hz). Connettori 100V / 8 Ohm di tipo Phoenix a bordo del Subwoofer. UL2043/1480. Dime di foratura incluse. VERSIONE INCASSO BIANCA

Satelliti

	LB6-S-D	Set Satellite 2" tipo Box. Ingresso 16 Ohm. Dimensioni (A x L x P): 115mm x 85mm x 95 mm. Peso: 0,5 Kg. Potenza 30W. Risposta in frequenza: 180Hz - 20kHz. Sensibilità: 84dB. SPL max: 100dB. Copertura vocale (H x V): 150° x 150°. Copertura musicale (H x V): 100° x 100°. Versione NERA. Nota BENE: il set contiene 2 pezzi
	LB6-S-L	Set Satellite 2" tipo Box. Ingresso 16 Ohm. Dimensioni (A x L x P): 115mm x 85mm x 95 mm. Peso: 0,5 Kg. Potenza 30W. Risposta in frequenza: 180Hz - 20kHz. Sensibilità: 84dB. SPL max: 100dB. Copertura vocale (H x V): 150° x 150°. Copertura musicale (H x V): 100° x 100°. Versione BIANCA. Nota BENE: il set contiene 2 pezzi
	LC6-S-L	Set Satellite 2" tipo incasso a soffitto. Ingresso 16 Ohm. Dimensioni (Diametro x P): 135mm x 119mm. Peso: 0,82 Kg. Potenza 30W. Risposta in frequenza: 180Hz - 20kHz. Sensibilità: 84dB. SPL max: 100dB. Copertura vocale (H x V): 150° x 150°. Copertura musicale (H x V): 100° x 100°. Versione BIANCA. Nota BENE: il set contiene 2 pezzi
	LP6-S-L	Set Satellite 2" tipo pendente a soffitto. Ingresso 16 Ohm. Dimensioni (Diametro x P): 113mm x 201mm. Peso: 0,73 Kg. Potenza 30W. Risposta in frequenza: 180Hz - 20kHz. Sensibilità: 84dB. SPL max: 100dB. Copertura vocale (H x V): 150° x 150°. Copertura musicale (H x V): 100° x 100°. Versione BIANCA. Nota BENE: il set contiene 2 pezzi

Subwoofers



LB6-SW100-D

Subwoofer 8" tipo Box. Ingresso 100W-50W-25W-12,5W / 100V. Supporta anche la funzionalità Stereo con connessioni ad impedenza costante (8/4 Ohm). Dimensioni (A x L x P): 400mm x 400mm x 230 mm. Peso: 12,05 Kg. Risposta in frequenza: 42Hz - 300Hz. Sensibilità: 88dB. SPL max: 114dB. Copertura vocale (H x V): Omnidirezionale. Copertura musicale (H x V): Omnidirezionale. Versione NERA



LB6-SW100-L





Subwoofer 8" tipo Box. Ingresso 100W-50W-25W-12,5W / 100V. Supporta anche la funzionalità Stereo con connessioni ad impedenza costante (8/4 Ohm). Dimensioni (A x L x P): 400mm x 400mm x 230 mm. Peso: 12,05 Kg. Risposta in frequenza: 42Hz - 300Hz. Sensibilità: 88dB. SPL max: 114dB. Copertura vocale (H x V): Omnidirezionale. Copertura musicale (H x V): Omnidirezionale. Versione BIANCA





LC6-SW100-L

Subwoofer 8" tipo Incasso. Ingresso 100W-50W-25W-12,5W / 100V. Ingresso ad impedenza costante 4 Ohm. Dimensioni (Diametro x P): 373mm x 316mm. Peso: 9,52 Kg. Risposta in frequenza: 42Hz - 300Hz. Sensibilità: 88dB. SPL max: 114dB. Copertura vocale (H x V): Omnidirezionale. Copertura musicale (H x V): Omnidirezionale. Versione BIANCA




Colonne sonore in legno

	LA1-UW24-D1	Colonna sonora in legno da 24W, potenza max 36W, colore nero, per musica e parlato. Potenza selezionabile 24W-12W-6W, 110dB SPLmax@1kHz / 96dB SPL1.1, banda passante 165Hz-16kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LA1-UW24-L1	Colonna sonora in legno da 24W, potenza max 36W, colore bianco, per musica e parlato. Potenza selezionabile 24W-12W-6W, 110dB SPLmax@1kHz / 96dB SPL1.1, banda passante 165Hz-16kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LA1-UW36-D1	Colonna sonora in legno da 36W, potenza max 54W, colore nero, per musica e parlato. Potenza selezionabile 36W-18W-9W, 114dB SPLmax@1kHz / 98dB SPL1.1, banda passante 160Hz-19kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.
	LA1-UW36-L1	Colonna sonora in legno da 36W, potenza max 54W, colore bianco, per musica e parlato. Potenza selezionabile 36W-18W-9W, 114dB SPLmax@1kHz / 98dB SPL1.1, banda passante 160Hz-19kHz, tensione nom. 100V a norma sicurezza EN 60065.



Colonne sonore in metallo

	LA1-UM20E-1	Colonna sonora in alluminio, potenza 20W (max 30W) 100V-8 Ohm, 4 altoparlanti incorporati, elevata direttività, SPL a 20W/1W (a 1kHz,1m) 105dB/92 dB, staffa regolabile per montaggio a parete, gamma frequenze da 240Hz a 16 kHz, selezione potenza 20-10-5-2,5W. Alloggiamento per scheda di supervisione opzionale. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. IP65. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0203
	LA1-UM40E-1	Colonna sonora in alluminio, potenza 40W (max 60W) 100V-8 Ohm, 8 altoparlanti incorporati, elevata direttività, SPL a 40W/1W (a 1kHz,1m) 112dB/96 dB, staffa regolabile per montaggio a parete, gamma frequenze da 250Hz a 16 kHz, selezione potenza 40-20-10-5W. Alloggiamento per scheda di supervisione opzionale. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. IP65. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0203


XLA - Extended Listening Area.

	LBC3200/00	Diffusore passivo line array serie XLA , potenza nom. 30W, 6 altoparlanti incorporati, ampia area di ascolto (180/140° orizz. e 70/18° vert) ed eccellente direttività, SPL a 30W/1W (a 1kHz,1m) 106 dB/91 dB , cabinet 8 cm altezza 60 cm, custodia in alluminio, staffa regolabile per montaggio a parete, su pilastro o su treppiede, tensione nom. 100V, gamma frequenze da 190Hz a 18 kHz, selezione potenza 30-15-7.5W. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0254
	LBC3201/00	Diffusore passivo line array serie XLA , potenza nom. 60W, 12 altoparlanti incorporati, ampia area di ascolto (180/140° orizz. e 55/20° vert) ed eccellente direttività, SPL a 60W/1W (a 1kHz,1m) 110 dB/92 dB , cabinet 8 cm altezza 120 cm, custodia in alluminio, staffa regolabile per montaggio a parete, su pilastro o su treppiede , tensione nom. 100V, gamma frequenze da 190Hz a 18 kHz, selezione potenza 60-30-15W. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0254
	LBC3210/00	Diffusore passivo line array serie XLA , potenza nom. 60W versione stagna da esterno, 6 altoparlanti inclusi, ampia area di ascolto (180/118° orizz. e 50/17° vert) ed eccellente direttività, SPL a 60W/1W (a 1kHz,1m) 115 dB/97 dB , cabinet 16x9 cm altezza 120 cm, custodia in alluminio, staffa regolabile per montaggio a parete, su pilastro o su treppiede , tensione nom. 100V, gamma frequenze da 190Hz a 18 kHz. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0254



Colonne sonore varidirezionali

	LA3-VARI-B	Unità Base Vari. Altoparlante varidirezionale attivo adatto per la sonorizzazione di aree con portata fino a 20m. Risposta in freq: 130Hz-10KHz. SPLmax continuo: 90dB (peso A a 20 m). Angolo di apertura orizzontale: fisso 130° (da 1Khz a 4 KHz). Angolo di apertura verticale: Configurabile via software. 8 trasduttori da 4" a gamma estesa. 8 amplificatori finali in classe D da 15W cad. 2 ingressi di linea, 2 ingressi 100V. Alimentazione 230Vac/24VDC. Colore Alluminio
	LA3-VARI-BH	Come LA3-VARI-B ma con driver coassiali per una maggiore risposta in frequenza. Risposta in freq: 130Hz-18KHz. SPLmax continuo: 89dB (peso A a 20 m). Colore Alluminio








Estensioni

	LA3-VARI-E	Unità di estensione VARI da utilizzare in combinazione con una unità base. Da utilizzare per aumentare la portata del lobo acustico. Unità base + N. 1 estensione: portata 32m Unità base + N. 2 estensioni: portata 50m. Colore Alluminio
--	-------------------	--






Accessori per colonne varidirezionali

	LA3-VARI-CS	Set di configurazione Vari. Software di configurazione per l'array varidirezionale, con convertitore da USB a RS 485 per il collegamento alla porta USB del computer. Completo di cavo USB e cavo RS485
	LA3-VARI-CM	Modulo Cobranet VARI. Modulo CobraNet per la connessione dell'array varidirezionale ad una rete Cobranet. Il modulo deve essere montato all'interno dell'unità base





Altoparlanti non certificati










	LBC3090/01	Altoparlante da incasso a soffitto e parete 6 W a doppio cono 6", ad ampio spettro, montaggio a vite, colore bianco con griglia circolare in ABS autoestinguente, potenza selezionabile 6-3-1.5W, SPL a 6W/1W 99dB/91dB, risposta in frequenza 70Hz-18kHz, tensione nominale 100 V, possibilità montaggio copertura antifiama LBC3080/01, possibilità montaggio a parete con box LBC3091/01.
	LBC3090/31	Altoparlante da incasso a soffitto 6 W a doppio cono 6", ad ampio spettro, montaggio con clips, colore bianco con griglia circolare in ABS autoestinguente, potenza selezionabile 6-3-1.5W, SPL a 6W/1W 99dB/91dB, risposta in frequenza 70Hz-18kHz, tensione nominale 100 V, possibilità montaggio copertura antifiama LBC3080/01. Foro di montaggio: 172 mm. Resistente agli urti DIN 18032-3.
	LBC3099/41	Altoparlante da incasso a soffitto 24 W 100V a doppio cono 8", elevato SPL per applicazione in ambienti con soffitti alti, colore bianco con griglia circolare in metallo, montaggio con clips, potenza selezionabile 24-12-6 W, SPL a 24W/1W 106dB/92dB , risposta in frequenza 60 Hz-18kHz, possibilità montaggio copertura antifiama LBC3082/00. Foro di montaggio: 210 mm. Resistente agli urti DIN 18032-3. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC.
	LBC3950/01	Altoparlante da incasso a soffitto 6 W da 4" , colore bianco con griglia circolare in ABS, montaggio con clips, potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75W, SPL a 6W/1W 96dB/88dB , risposta in frequenza 60Hz-18kHz, tensione nominale 100 V, protezione IP x4. Foro di montaggio: 145 mm.
	LBC3951/11	Altoparlante da incasso a soffitto 6 W da 4" , colore bianco con griglia circolare in alluminio, montaggio con clips, potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75W, SPL a 6W/1W 96dB/88dB , risposta in frequenza 60Hz-18kHz, tensione nominale 100 V, protezione IP x4. Foro di montaggio: 145 mm.
	LBC3082/00	Copertura antifiama in acciaio opzionale per altoparlanti da controsoffitto LBC3099/xx.
	LBC3091/01	Box per montaggio in superficie dell'altoparlante circolare LBC3090/01, colore bianco.

Altoparlanti EN54-24







	LBC3086/41	Altoparlante da incasso a soffitto 6 W a doppio cono, colore bianco con griglia circolare in metallo, montaggio con clip, potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75 W, SPL a 6W/1W (1kHz,1m) 98dB/90dB SPL , risposta in frequenza 90Hz-20kHz, possibilità montaggio copertura antifiamma LBC3081/02. Foro di montaggio: 196 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con copertura antifiamma LBC3081/02. 1438/CPD/0193
	LBC3087/41	Altoparlante da incasso a soffitto 6 W a doppio cono, colore bianco con griglia circolare in metallo, montaggio a vite, potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75 W, SPL a 6W/1W (1kHz,1m) 97dB/89dB SPL , risposta in frequenza 80Hz-18kHz, possibilità montaggio copertura antifiamma LBC3080/01. Morsetto ceramico con fusibile. Certificato EN 54-24 quando installato con copertura antifiamma LBC3080/01. 1438/CPD/0335
	LBC3080/01	Copertura antifiamma in acciaio opzionale per altoparlanti da controsoffitto LBC 3090/01, LBC 3090/31 e LBC 3087/41 ed LHM0606/xx. Colore rosso (RAL 3000)
	LBC3080/11	Copertura antifiamma in acciaio opzionale per altoparlanti da controsoffitto LBC 3090/01, LBC 3090/31 e LBC 3087/41 ed LHM0606/xx. Colore bianco (RAL 9010)
	LBC3081/02	Copertura antifiamma in acciaio opzionale per altoparlanti da controsoffitto LBC3086/41.

LC1 serie modulare EN 54-24



	LC1-WM06E8	Altoparlante modulare da incasso 6 W 100V-70V, cono 4" ad ampia copertura, colore bianco con griglia circolare in metallo, potenza selezionabile 6-3-1.5-0,75W, SPL a 6W/1W 96dB/88dB, risposta in frequenza 80Hz-20kHz, necessita di accessorio di montaggio LC1-xxx in funzione del tipo di installazione. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 190 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con LC1-CSMB, LC1-CMR + LC1-CBB o con copertura antifiamma LC1-MFD. 1438/CPD/0194
	LC1-WC06E8	Altoparlante modulare da incasso 6 W 100V-70V, cono ad ampia copertura, colore bianco con griglia circolare in ABS, potenza selezionabile 6-3-1.5-0,75W, SPL a 6W/1W 96dB/88dB, risposta in frequenza 80Hz-20kHz, necessita di accessorio di montaggio LC1-xxx in funzione del tipo di installazione. Protezione IP 33. Resistente a Nebbia Salina in accordo alla IEC 68-2-11Ka. Resistente al Cloro in accordo alla IEC 60068/2-60. Certificato EN 54-24 quando installato con LC1-CSMB, LC1-CMR + LC1-CBB o con copertura antifiamma LC1-MFD. 1438/CPD/0194
	LC1-UM06E8	Altoparlante modulare da incasso 6 W 100V-70V, cono 6", elevata pressione acustica, colore bianco con griglia circolare in metallo, potenza selezionabile 6-3-1.5-0,75W, SPL a 6W/1W 97dB/89dB, risposta in frequenza 80Hz-20kHz, necessita di accessorio di montaggio LC1-xxx in funzione del tipo di installazione. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 190 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con LC1-CSMB, LC1-CMR + LC1-CBB o con copertura antifiamma LC1-MFD. 1438/CPD/0194
	LC1-UM12E8	Altoparlante modulare da incasso 12 W 100V-70V, cono 6", elevata qualità audio, colore bianco con griglia circolare in metallo, potenza selezionabile 12-6-3-1,5W, SPL a 12W/1W 100dB/89dB, risposta in frequenza 50Hz-20kHz, necessita di accessorio di montaggio LC1-xxx in funzione del tipo di installazione. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 190 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con LC1-CSMB, LC1-CMR + LC1-CBB o con copertura antifiamma LC1-MFD. 1438/CPD/0194

	LC1-UM24E8	Altoparlante modulare da incasso 24W 100V-70V, cono 6", elevata qualità audio, colore bianco con griglia circolare in metallo, potenza selezionabile 24-12-6-3W, SPL a 24W/1W 103dB/89dB, risposta in frequenza 50Hz-20kHz, necessita di accessorio di montaggio LC1-xxx in funzione del tipo di installazione. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linee e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 190 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con LC1-CSMB, LC1-CMR + LC1-CBB o con copertura antifiamma LC1-MFD. 1438/CPD/0194
	LC1-MMSB	Staffa di montaggio in metallo con clamps per altoparlanti serie LC1.
	LC1-CMR	Anello di montaggio per controsoffitto in ABS per altoparlanti serie LC1. Foro di montaggio: 200 mm.
	LC1-CBB	Scatola di chiusura per anello di montaggio LC1-CMR. Impedisce la diffusione sonora nel controsoffitto e protegge il diffusore.
	LC1-MFD	Copertura antifiamma in metallo per altoparlanti serie LC1, comprende clamps di montaggio e morsetto ceramico. EVAC.
	LC1-CSMB	Scatola per montaggio superficiale in ABS bianco per altoparlanti serie LC1.
	LC1-MSK	Staffa in metallo per sospensione della scatola per montaggio superficiale LC1-CSMB con 3 punti di aggancio ad uncino.
	LC1-PIB	Scheda di rilevamento tono pilota a 20 kHz con trasporto della segnalazione luminosa (luce led rossa lampeggiante) sulla cornice dell'altoparlante tramite guida di luce. Confezione da 6 pezzi.
	LM1-TB	Telaio di sostegno per installazione in controsoffitti particolarmente fragili o sottili di diffusori della serie LC1. Confezione da 2 pezzi.



LC2 serie Premium Sound

	LC2-PC30G6-4	<p>Altoparlante da incasso a 2 vie ad ampia dispersione (130°), elevata qualità del suono riprodotto. Potenza 50W a 8 Ohm o 30W a 100V con circuito di protezione, potenza selezionabile a 30W/15W/7,5W/3,75W con selettore frontale, woofer da 4", tweeter a cupola in Mylar da 0,75" su guida d'onda, SPL 1W/1m 86 dB, SPLmax 99 dB, range di frequenza 65Hz-20KHz, calotta metallica zincata con accordo bass reflex su baffle frontale, morsetto ceramico con fusibile, griglia frontale bianca removibile e colorabile, completo di accessori per il montaggio. Foro di installazione 183mm, diametro 210mm, profondità 176mm. EVAC. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.</p>
	LC2-PC30G6-8	<p>Altoparlante da incasso a 2 vie, elevata qualità del suono riprodotto. Potenza 75W a 8 Ohm o 30W a 100V con circuito di protezione, potenza selezionabile a 30W/15W/7,5W/3,75W con selettore frontale, woofer da 8", tweeter a cupola in Mylar da 1" su guida d'onda, SPL 1W/1m 91 dB, SPLmax 110 dB, range di frequenza 50Hz-20KHz, calotta metallica zincata con accordo bass reflex su baffle frontale, morsetto ceramico con fusibile, griglia frontale bianca removibile e colorabile, completo di accessori per il montaggio. Foro di installazione 272mm, diametro 300mm, profondità 255mm. EVAC. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.</p>
	LC2-PC30G6-8L	<p>Altoparlante da incasso a 2 vie con spessore ridotto, elevata qualità del suono. Potenza 75W a 8 Ohm o 30W a 100V con circuito di protezione, potenza selezionabile a 30W/15W/7,5W/3,75W con selettore frontale, woofer da 8", tweeter a cupola in Mylar da 1" su guida d'onda, SPL 1W/1m 91 dB, SPLmax 110 dB, range di frequenza 50Hz-20KHz, calotta metallica zincata con accordo bass reflex su baffle frontale, morsetto ceramico con fusibile, griglia frontale bianca removibile e colorabile, completo di accessori per il montaggio. Foro di installazione 272mm, diametro 300mm, profondità 178mm. EVAC. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.</p>
	LC2-PC60G6-8H	<p>Altoparlante da incasso a 2 vie ad alta direttività, elevata qualità del suono. Potenza 75W a 8 Ohm o 60W a 100V con circuito di protezione, potenza selezionabile a 60W/30W/15W con selettore frontale, woofer da 8", tweeter a cupola in Mylar da 1" su guida d'onda, SPL 1W/1m 93 dB, SPLmax 112 dB, range di frequenza 50Hz-20KHz, calotta metallica zincata con accordo bass reflex su baffle frontale, morsetto ceramico con fusibile, griglia frontale bianca removibile e colorabile, completo di accessori per il montaggio. Foro di installazione 322mm, diametro 350mm, profondità 303mm. EVAC. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.</p>
	LC2-PC60G6-10	<p>Altoparlante subwoofer da incasso, elevata qualità del suono. Potenza 100W a 8 Ohm o 60W a 100V con circuito di protezione, potenza selezionabile a 60W/30W/15W con selettore frontale, woofer da 10", SPL 1W/1m 94 dB, SPLmax 114 dB, range di frequenza 45Hz-150Hz, calotta metallica zincata con accordo bass reflex su baffle frontale, morsetto ceramico con fusibile, griglia frontale bianca removibile e colorabile, completo di accessori per il montaggio. Foro di installazione 322mm, diametro 350mm, profondità 303mm. EVAC. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.</p>
	LC2-PC60G6-12	<p>Altoparlante da incasso a 2 vie ad alta efficienza, elevata qualità del suono. Potenza 100W a 8 Ohm o 64W a 100V con circuito di protezione, potenza selezionabile a 64W/32W/16W/8W con selettore frontale, woofer da 12", tweeter a cupola in Mylar da 1" su guida d'onda, SPL 1W/1m 100 dB, SPLmax 126 dB, range di frequenza 65Hz-20KHz, calotta metallica zincata con accordo bass reflex su baffle frontale, morsetto ceramico con fusibile, griglia frontale bianca removibile e colorabile, completo di accessori per il montaggio. Foro di installazione 386mm, diametro 414mm, profondità 333mm.</p>






LC20 Premium EN54-24 (NEW)

 <p>2 pezzi</p>	LC20-PC60G6-6E	Altoparlante da incasso serie Premium. Sistema a 2 vie con Tweeter a compressione e Woofer da 6,5". 60 W / 100V-70V-80hm. Dimensioni (Diametro x P): 260mm x 280mm. Peso: 7 Kg. Potenza 60W. Risposta in frequenza: 50Hz - 20kHz. Sensibilità: 95dB. SPL max: 115dB continua, 121dB di picco. Copertura (H x V): 100° x 100°. COLORE BIANCO. Certificato EN54-24, 0359-CPR-00615. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.
 <p>2 pezzi</p>	LC20-PC60G6-8E	Altoparlante da incasso serie Premium. Sistema a 2 vie con Tweeter a compressione Woofer da 8". 60 W / 100V-70V-80hm. Dimensioni (Diametro x P): 324mm x 327mm. Peso: 8 Kg. Potenza 60W. Risposta in frequenza: 40Hz - 20kHz. Sensibilità: 96dB. SPL max: 116dB continua, 122 dB di picco. Copertura (H x V): 120° x 120°. COLORE BIANCO. In corso di certificazione EN54-24. Certificato EN54-24, 0359-CPR-00615. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.

LC3 serie entry level EN 54-24

	LC3-UC06E	Altoparlante da incasso 6 W 100V-70V, colore bianco con griglia circolare in ABS, potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75W. Livello pressione sonora alla potenza nominale di 6 W/1 W (1 kHz, 1 m): 94 dB/86 dB (SPL). EVAC. Ordinabile a multipli di 16 pezzi. Certificato EN54-24 quando montato insieme al Box LC3-CBB. 1438/CPD/0336
	LC3-CBB	Box di protezione per certificazione EN54-24. Ordinabile a multipli di 16 pezzi. Necessario per garantire la certificazione dell'altoparlante LC3-UC06E

LC4 ampia apertura EN54-24

	LC4-UC06E	Altoparlante da incasso 6 W 100V-70V, nuovo Driver CosCone TM con angolo di apertura a 180° (1KHz/4KHz), colore bianco con griglia circolare in metallo, potenza selezionabile 6-3-1,5-0,75W, SPL a 6W/1W 96dB/88dB, risposta in frequenza 65Hz-20kHz. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 162 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con copertura antifiamma LC4-MFD o Back Box LC4-CBB. 1438/CPD/0321
	LC4-UC12E	Altoparlante da incasso 12 W 100V-70V, nuovo Driver CosCone TM con angolo di apertura a 180° (1KHz/4KHz), colore bianco con griglia circolare in metallo, potenza selezionabile 12-6-3-1,5W, SPL a 12W/1W 99dB/88dB, risposta in frequenza 65Hz-20kHz. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 162 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con copertura antifiamma LC4-MFD o Back Box LC4-CBB. 1438/CPD/0321
	LC4-UC24E	Altoparlante da incasso 24 W 100V-70V, nuovo Driver CosCone TM con angolo di apertura a 180° (1KHz/4KHz), colore bianco con griglia circolare in metallo, potenza selezionabile 24-12-6-3W, SPL a 24W/1W 102dB/88dB, risposta in frequenza 65Hz-20kHz. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 162 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con copertura antifiamma LC4-MFD o Back Box LC4-CBB. 1438/CPD/0321
	LC4-CBB	Scatola di chiusura per altoparlante LC4. Impedisce la diffusione sonora nel controsoffitto e protegge il diffusore rendendolo certificato EN54-24.
	LC4-MFD	Copertura antifiamma in metallo per altoparlanti serie LC4, comprende clamps di montaggio e morsetto ceramico. EVAC.

LC5 spot light EN54-24



LC5-WC06E4




Altoparlante Spot Light da 6W a 100V/70V, installabile anche ad 8 Ohm. SPL 6W/1W: 90dB / 82dB. Angolo di apertura ad 1KHz/4KHz 8-6dB): 180°/180° Protezione IP44. Adatto alla riproduzione di musica e parola. Foro di installazione: 3" (76,2 mm). Certificato EN54-24 quando installato con copertura posteriore LC5-CBB. 1438/CPR/0372. Ordinabile solo a multipli di 6 pezzi.









LC5-CBB

Copertura posteriore per LC5-WC06E4. Ordinabile solo a multipli di 6 pezzi.

Proiettori non certificati

	LBC3094/15	Proiettore di suono 10 W 100V, colore bianco opaco, in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Potenza selezionabile 10W-5W-2,5W, 102dB SPLmax@1kHz/ 92dB SPL1.1, risposta in frequenza 140Hz-13kHz. Provvisto di staffa in acciaio bianco opaco. IP63.
	LBC3095/15	Proiettore di suono a sfera pendente 10 W 100V, colore bianco opaco, in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Potenza selezionabile 10W-5W-2,5W, 99dB SPLmax@1kHz/ 89dB SPL1.1, risposta in frequenza 130Hz-13kHz. IPx3.
	LBC3941/11	Proiettore di suono 6 W 100V, colore bianco in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Potenza selezionabile 6W-3W-1,5W-0,75W, 96dB SPLmax@1kHz/ 88dB SPL1.1, risposta in frequenza 130Hz-18kHz. Provvisto di staffa in acciaio bianco opaco. IP65.

Proiettori Certificati EN54-24

	LP1-BC10E-1	Proiettore di suono modello "Design" bidirezionale da 10W (max 15W) 100 V in ABS bianco. Potenza selezionabile 10W-5W-2,5W-1,2W, 90dB SPLmax@1kHz/ 80dB SPL1.1, risposta in frequenza 75Hz-20kHz. IP65, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24.1438/CPD/0258
	LP1-UC10E-1	Proiettore di suono modello "Design" da 10W (max 15W) 100 V in ABS bianco. Potenza selezionabile 10W-5W-2,5W-1,2W, 96dB SPLmax@1kHz/ 86dB SPL1.1, risposta in frequenza 75Hz-20kHz. IP65, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0258
	LP1-UC20E-1	Proiettore di suono modello "Design" da 20W (max 30W) 100 V in ABS bianco. Potenza selezionabile 20W-10W-5W-2,5W, 100dB SPLmax@1kHz/ 87dB SPL1.1, risposta in frequenza 75Hz-20kHz. IP65, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Conforme EN54-24. 1438/CPD/0258
	LS1-UC20E-1	Proiettore di suono modello "Design" a sfera pendente da 20W (max 30W) 100 V in ABS bianco. Potenza selezionabile 20W-10W-5W-2,5W, 99dB SPLmax@1kHz/ 86dB SPL1.1, risposta in frequenza 80Hz-20kHz. IP65, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0258
	LBC3430/03	Proiettore di suono bidirezionale in alluminio da 12W (max 18W) 100V, bianco. Potenza selezionabile 12W-6W-3W-1,5W, 102dB SPLmax@1kHz/ 91dB SPL1.1, risposta in frequenza 180Hz-20kHz. IP55, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0326
	LBC3432/03	Proiettore di suono in alluminio da 20W (max 30W) 100V, bianco. Potenza selezionabile 20W-10W-5W-2,5W, 105dB SPLmax@1kHz/ 92dB SPL1.1, risposta in frequenza 150Hz-20kHz. IP66, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0190

Proiettore emidirezionale EN54-24



LS1-OC100E-1





Altoparlante a direttività emisferica per sonorizzazione di ampie superfici, potenza 100W, 100V-70V-80Ohm; diffusore a 3 vie, contiene 14 altoparlanti per garantire linearità timbrica indipendentemente dalla posizione di ascolto. Es. di copertura: 575 m² (-9dB) montato ad h=9m. SPL a 100W/1W (1kHz,1m): 109 dB/89 dB , angolo di apertura a 1kHz/4kHz: 170°/170°, range di frequenza: 60Hz-17kHz. Alloggiamento per scheda di supervisione opzionale. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0255








LM1-MSB-1

Staffa (opzionale) per bloccare l'LS1-OC100E al soffitto.





Trombe IP67

	LH2-UC06	Altoparlante a tromba per applicazioni marine con grado di protezione IP67. Potenza nominale 6 W / 100V o 70V. Pressione sonora: 105dB SPLmax / 97dB SPL1.1. Installazione opzionale in controsoffitto o ad incasso a muro. Resiste in ambiente salino, umido o con presenza di cloro. Dotato di cavo a 6 conduttori lungo 1 m. Dimensioni estremamente compatte (a x l x p): 159 mm x 143 mm x 136 mm. Certificato EN60945.
	LH2-UC15E	Altoparlante a tromba per applicazioni marine con grado di protezione IP67. Potenza nominale 15 W / 100V o 70V. Pressione sonora 102dB SPLmax / 90dB SPL1.1. Resiste in ambiente salino, umido o con presenza di cloro. Dimensioni (a x l x p): 255 mm x 221 mm x 302 mm. RAL 7035. Certificato EN60945 ed EN54-24.
	LH3-UC25XS	Altoparlante a tromba Antideflagrante con flangia corta in poliammide anti statico. Certificata ATEX, IECEx, UL e CSA. Potenze selezionabili (W): 25 / 15 / 6,5 / 5 / 2,5 / 1,5. Potenza max: 30W . 100V. IP67. Pressione sonora 1W/1m (1KHz): 104dB. Pressione sonora Pmax/1m (1KHz): 118dB. Colore RAL9005. Temperatura di esercizio: da -50°C a +60°C.
	LH3-UC25XL	Altoparlante a tromba Antideflagrante con flangia corta in poliammide anti statico. Certificata ATEX, IECEx, UL e CSA. Potenze selezionabili (W): 25 / 15 / 6,5 / 5 / 2,5 / 1,5. Potenza max: 30W . 100V. IP67. Pressione sonora 1W/1m (1KHz): 107dB. Pressione sonora Pmax/1m (1KHz): 121dB. Colore RAL9005. Temperatura di esercizio: da -50°C a +60°C.






Trombe standard








	LBC3481/12	Altoparlante a tromba circolare in ABS, colore grigio chiaro, potenza nom. 10 W selezionabile, 100V, protezione contro acqua e polvere IEC529 classe IP 65, risposta in frequenza 500Hz - 7kHz, 113dB SPLmax@1kHz / 103dB SPL1.1. Staffa di montaggio in dotazione.
	LBC3491/12	Altoparlante a tromba rettangolare in ABS, colore grigio chiaro, potenza nom. 10 W selezionabile, 100V, protezione contro acqua e polvere IP 65, risposta in frequenza 480Hz - 5,5kHz, 118dB SPLmax@1kHz / 108dB SPL1.1. Staffa di montaggio in dotazione.
	LBC3492/12	Altoparlante a tromba circolare in ABS ed alluminio, colore grigio chiaro, potenza nom. 20 W selezionabile, 100V , protezione contro acqua e polvere IP 65, risposta in frequenza 380Hz - 5,5kHz, 123dB SPLmax@1kHz / 110dB SPL1.1. Staffa di montaggio in dotazione.
	LBC3493/12	Altoparlante a tromba circolare in ABS ed alluminio, colore grigio chiaro, potenza nom. 30 W selezionabile 30-15-7,5W, protezione contro acqua e polvere IP 65, risposta in frequenza 380Hz - 5kHz, 126dB SPLmax@1kHz / 111dB SPL1.1. Staffa di montaggio in dotazione.
	LBC3484/00	Altoparlante a tromba circolare in alluminio e profili in PVC, colore grigio chiaro, potenza nom. 50 W selezionabile 50-25-12,5W, diametro 20", protezione contro acqua e polvere IP 65, risposta in frequenza 350Hz - 4kHz, 127dB SPLmax@1kHz / 110dB SPL1.1. Angolo apertura 60-28, staffa di montaggio in dotazione, morsetto ceramico con fusibile, EVAC.

Trombe certificate EN54-24




	LH1-10M10E	Altoparlante a tromba compatto in alluminio con profilo in PVC, colore grigio chiaro, potenza nom. 10 W selezionabile, protezione contro acqua e polvere IP 65, ampia risposta in frequenza 280Hz - 5,8kHz, 112dB SPLmax@1kHz / 102dB SPL1.1. Staffa di montaggio in dotazione, morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0260
	LH1-UC30E	Altoparlante a tromba musicale rettangolare in ABS a due vie, colore grigio chiaro, potenza nom. 30 W selezionabile, protezione contro acqua e polvere IP 65, risposta in frequenza 125Hz - 20kHz, 112dB SPLmax@1kHz / 97dB SPL1.1. Staffa di montaggio in dotazione. Ingressi 70V e 100V. EVAC. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0252
	LBC3482/00	Altoparlante a tromba circolare in alluminio e profili in PVC, colore grigio chiaro, potenza nom. 25 W selezionabile 25-12,5-6.25W, protezione contro acqua e polvere IP 65, risposta in frequenza 550Hz - 5kHz, 121dB SPLmax@1kHz / 107dB SPL1.1. Angolo apertura 70-25, staffa di montaggio in dotazione, morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24. 1438/CPD/0192
	LBC3483/00	Altoparlante a tromba circolare in alluminio e profili in PVC, colore grigio chiaro, potenza nom. 35 W selezionabile 35-17,5-8.75W, diametro 20", protezione contro acqua e polvere IP 65, risposta in frequenza 380Hz - 5kHz, 127dB SPLmax@1kHz / 121dB SPL1.1. Angolo apertura 50-25, staffa di montaggio in dotazione, morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24. 1438/CPD/0191

Trombe modulari







	LBC3478/00	Altoparlante a tromba circolare in alluminio e profili in PVC, senza unità driver, colore grigio chiaro, potenza nom. 25 W selezionabile 25-12,5-6.25W, diametro 14", protezione contro acqua e polvere IP 65, frequenza 550Hz-5kHz, SPL@1.1 107dB/121dB max. Angolo apertura 70-25, staffa di montaggio in dotazione, morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Prodotto ordinabile solo a multipli di 6.
	LBC3479/00	Altoparlante a tromba circolare in alluminio e profili in PVC, colore grigio chiaro, senza unità driver, potenza nom. 35 W selezionabile 35-17,5-8.75W, diametro 20", protezione contro acqua e polvere IP 65, frequenza 380Hz-5kHz, SPL@1.1 112dB/127dB max. Angolo apertura 50-25, staffa di montaggio in dotazione, morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Prodotto ordinabile solo a multipli di 6.
	LBC3472/00	Unità driver da 25W per altoparlanti a tromba LBC3478/00 e LBC3479/00. Prodotto ordinabile solo a multipli di 6.
	LBC3473/00	Unità driver da 35W per altoparlanti a tromba LBC3478/00 e LBC3479/00. Prodotto ordinabile solo a multipli di 6.
	LBC3474/00	Unità driver da 50W per altoparlanti a tromba LBC3478/00 e LBC3479/00. Prodotto ordinabile solo a multipli di 6.











	LBC3403/16	Tromba modulare da 10". Senza Driver.
	LBC3404/16	Tromba modulare da 15". Senza Driver
	LBC3405/16	Tromba modulare da 20". Senza driver
	LBC3406/16	Tromba modulare rettangolare 8X15". Senza Driver
	LBN9000/00	Unità Driver da 15W. Per Trombe LBC340x/16
	LBN9001/00	Unità Driver da 30W. Per Trombe LBC340x/16
	LBN9003/00	Unità Driver da 50W. Per Trombe LBC340x/16

Accessori






	LBC1256/00	Morsetto ceramico con fusibile per connessione EVAC. Confezione da 100 pz.
	LBC1259/01	Stand universale in alluminio da terra per altoparlanti, wireless access point, radiatori Integrus.
	LM1-CB	Borsa per il trasporto di 2 Stand LBC1259/01

Regolatori di volume e selettori di canale





	LBC1402/10	Regolatore di volume 12 W x incasso scatola standard 3 moduli.
	LBC1400/20	Regolatore di volume 12 W MK FAILSAFE
	LBC1412/10	Regolatore di volume 36 W x incasso scatola standard 3 moduli.
	LBC1400/10	Regolatore di volume 12 W MK.
	LBC1401/20	Regol. di volume 12 W U40 FAILSAFE
	LBC1401/10	Regolatore di volume 12 W U40.

	LBC1410/10	Regolatore di volume 36 W MK .
	LBC1411/10	Regolatore di volume 36 W U40.
	LBC1410/20	Regol. di volume 36 W MK FAILSAFE
	LBC1420/10	Regolatore di volume 100 W.
	LBC1430/10	Selettore programmi MK.
	LBC1411/20	Regol. di volume 36 W U40 FAILSAFE
	LBC1431/10	Selettore programmi U40.
	LM1-SMB-U40	Contenitore regolatore e selettore U40. Prodotto ordinabile solo a multipli di 12.
	LM1-SMB-MK	Contenitore regolatore e selettore MK. Prodotto ordinabile solo a multipli di 12.
	LBC1420/20	Regol. di volume 100 W (MK) FAILSAFE

Apparati PAVIRO EN54-16

	PVA-4CR12	Controller PAVIRO (non amplificato). Matrice Smart Switching 32 x 4 con DSP su ogni uscita. regolazione delay fino a 10s per ogni uscita. 12 Zone x 4 canali o 6 zone A/B x 2 canali. Ad un controllore è possibile collegare fino a 2 amplificatori PVA-2P500 + 1 PVA-2P500 di scorta, per un carico massimo di 2000W. E' necessario un controller per sistema. In grado di gestire fino a 20 router, 16 postazioni di chiamata e fino a 468 circuiti altoparlanti. gestione fino a 80 ingressi audio locali (sugli amplificatori). 100 messaggi memorizzabili per un tempo totale pari a 85 minuti. 12 contatti in ingresso e 12 contatti in uscita. Numero di certificato EN54-16: 0832-CPR-F1094
	OM-1	Scheda Omneo per interconnessione di max 4 sistemi PAVIRO su rete IP. Porta Ethernet secondaria per connessione ad una rete ridondata. DISPONIBILE DA AGOSTO 2017
	PVA-4R24	Router PAVIRO. 24 Zone x 4 canali o 12 Zone A/B x 2 canali. Ad un router è possibile collegare fino a 4 amplificatori PVA-2P500 + 2 PVA-2P500 di scorta, per un carico massimo di 4000W in configurazione monocanale. Ogni zona gestisce un carico da 2 W a 500W max Connessione al controller via CanBus. 24 contatti in ingresso e 24 contatti in uscita. Numero di certificato EN54-16: 0832-CPR-F1094
	PVA-2P500	Amplificatore PAVIRO ad alta efficienza 2 x 500W in classe D. Rapporto Segnale / Rumore > 104 dB. L'amplificatore può essere utilizzato anche in standalone. Si connette al controller Paviro attraverso RJ45 che trasporta i 4 canali della matrice. Dotato di ingresso standard per funzionamento in modalità standalone (utilizzabile come input locale quando connesso in un sistema PAVIRO). Connessione di controllo attraverso CanBus su RJ45. Numero di certificato EN54-16: 0832-CPR-F1094
	PVA-1WEOL	Scheda EOL per il controllo della linea altoparlanti. Numero di certificato EN54-16: 0832-CPR-F1094

Call station PAVIRO EN54-16

	PVA-15CST	Call Station PAVIRO. 15 pulsanti programmabili. Numero di certificato EN54-16: 0832-CPR-F1094
	PVA-20CSE	Tastiera di estensione per Call Station PAVIRO. 20 pulsanti programmabili. Numero di certificato EN54-16: 0832-CPR-F1094
	PVA-CSK	Kit Stazione di chiamata PAVIRO.
	PVA-1KS	Attuatore di emergenza, a chiave, per Call Station. Numero di certificato EN54-16: 0832-CPR-F1094



PVA-1EB

Pulsante di emergenza protetto per Call Station. Numero di certificato EN54-16: 0832-CPR-F1094

Armadi Rack PAVIRO (NEW)



PRV-MC1D

Rack da 24 Unità EN54-16, con porte di chiusura incluso montaggio e configurazione in laboratorio. Per ordinare l'armadio è necessario compilare il form di configurazione RCT che si può richiedere al proprio commerciale di riferimento. Spese di trasporto escluse. Disponibile da Settembre 2017.



PRV-MC2D

Rack da 38 Unità EN54-16, con porte di chiusura incluso montaggio e configurazione in laboratorio. Per ordinare l'armadio è necessario compilare il form di configurazione RCT che si può richiedere al proprio commerciale di riferimento. Spese di trasporto escluse. Disponibile da Settembre 2017.



PRV-MC3D

Rack da 42 Unità EN54-16, con porte di chiusura incluso montaggio e configurazione in laboratorio. Per ordinare l'armadio è necessario compilare il form di configurazione RCT che si può richiedere al proprio commerciale di riferimento. Spese di trasporto escluse. Disponibile da Settembre 2017.



PRV-MC3SD

Rack da 42 Unità EN54-16, con porte di chiusura incluso montaggio e configurazione in laboratorio. Versione SwingFrame. Per ordinare l'armadio è necessario compilare il form di configurazione RCT che si può richiedere al proprio commerciale di riferimento. Spese di trasporto escluse. Disponibile da Settembre 2017.

Batterie PAVIRO (NEW)



PBV-12V65A

Batteria 12V / 65Ah. Utilizzabile solo con Rack PAVIRO. Disponibile da Settembre 2017



PBV-12V90A

Batteria 12V / 90Ah. Utilizzabile solo con Rack PAVIRO. Disponibile da Settembre 2017



PBV-12V150A

Batteria 12V / 150Ah. Utilizzabile solo con Rack PAVIRO. Disponibile da Settembre 2017

Caricabatterie 48Vcc



PRS-48CH12

Carica batterie EN54-4 per sistemi Praesideo. Concepito per i sistemi per la comunicazione al pubblico e per l'emergenza, per garantire che le batterie di sistema siano sempre cariche. L'unità è montabile a rack, caricabatterie piomboacido e fornisce 48 V per i componenti di sistema che utilizzano esclusivamente tale alimentazione. Questo caricabatterie è interamente conforme e certificato secondo lo standard EN 544. Il caricabatterie è un dispositivo intelligente, di qualità superiore, controllato tramite microprocessore.


Caricabatterie 24Vcc







PLN-24CH12

Carica batterie EN54-4 per sistemi Paviro e Plena VAS. Concepito per i sistemi per la comunicazione al pubblico e per l'emergenza, per garantire che le batterie di sistema siano sempre cariche. L'unità è montabile a rack, caricabatterie piomboacido e fornisce 12 V per i componenti di sistema che utilizzano esclusivamente tale alimentazione. Questo caricabatterie è interamente conforme e certificato secondo lo standard EN 544. Il caricabatterie è un dispositivo intelligente, di qualità superiore, controllato tramite microprocessore.


Unità di controllo serie PRAESIDEO

	PRS-NCO3	Controllore di rete Network Controller rel. 4.xx per sistemi PRAESIDEO e PRAESIDEO BASIC. Dispone di 4 ingressi audio (2 Mic/Linea + 2 linea), 8 contatti di ingresso liberamente programmabili, 4 uscite audio XLR + cinch, 5 contatti di uscita, display di stato 2 righe x 16 caratteri, interfaccia RS 232 e TCP/IP. Certificato secondo la norma EN 54-16. 2 unità rack. È in grado di gestire un massimo di 63 nodi di sistema ed occupa 3 nodi di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
--	-----------------	--





Finali di potenza serie PRAESIDEO

	PRS-1P500-EU	Unità di potenza Praesideo 1 x 500 W in classe D con DSP, predisposizione per la supervisione di linea e dei singoli altoparlanti, fino ad un massimo di 80 schede di sorveglianza. 2 unità rack. Occupa 1 nodo di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRS-2P250-EU	Unità di potenza Praesideo 2 x 250 W in classe D con DSP, predisposizione per la supervisione di linea e dei singoli altoparlanti, fino ad un massimo di 40 schede di sorveglianza per canale. 2 unità rack. Occupa 1 nodo di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRS-4P125-EU	Unità di potenza Praesideo 4 x 125 W in classe D con DSP, predisposizione per la supervisione di linea e dei singoli altoparlanti, fino ad un massimo di 20 schede di sorveglianza per canale. 2 unità rack. Occupa 1 nodo di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	LBB4428/00-EU	Unità di potenza Praesideo 8 x 60 W in classe D con DSP. (gestisce solo schede fine linea LBB4442/00). 2 unità rack. Occupa 2 nodi di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002






Prodotti per sistemi serie PRAESIDEO BASIC








	PRS-16MCI	Interfaccia audio MCI Multi Channel Interface per sistemi Praesideo rel.3.xx; permette di interconnettere fino a 16 canali di amplificatori "Basic" (di cui 2 come riserva) al sistema Praesideo. 2 unità rack. Occupa 1 nodo di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
--	------------------	--

Finali di potenza serie PRAESIDEO BASIC








	PRS-1B500-EU	Unità di potenza Praesideo Basic 1x 500 W, classe D ad alto rendimento (utilizzabili solo dalla versione software 3.1) . No DSP e AVC. <u>Necessita di PRS-16MCI</u> . 2 unità rack. Non occupa nodi di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRS-2B250-EU	Unità di potenza Praesideo Basic 2x250 W , classe D ad alto rendimento (utilizzabili solo dalla versione software 3.1) . No DSP e AVC. <u>Necessita di PRS-16MCI</u> . 2 unità rack. Non occupa nodi di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRS-4B125-EU	Unità di potenza Praesideo Basic 4x 125 W, classe D ad alto rendimento (utilizzabili solo dalla versione software 3.1). No DSP e AVC. <u>Necessita di PRS-16MCI</u> . 2 unità rack. Non occupa nodi di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRS-8B060-EU	Unità di potenza Praesideo Basic 8x 60 W, classe D ad alto rendimento (utilizzabili solo dalla versione software 3.1). No DSP e AVC. <u>Necessita di PRS-16MCI</u> . 2 unità rack. Non occupa nodi di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002

Prodotti per sistemi serie PRAESIDEO








	PRS-4AEX4	Unità Audio Expander, 4 ingressi audio (2 Mic/Linea + 2 Linea), 8 contatti di ingresso, 4 uscite audio XLR + cinch, 5 contatti di uscita. 2 unità rack. Occupa 1 nodo di sistema.
	PRS-4OMI4	Interfaccia audio OMNEO / Dante per sistemi Praesideo e DCN; consente il trasporto di 4 canali audio in ingresso e 4 canali audio su rete con protocollo OMNEO o Dante. Permette la connessione con apparati Dante di terze parti. Connessione OMNEO / Dante ridondante, 8 contatti in ingresso supervisionati, 5 contatti in uscita, presa cuffia e VU meter per monitoraggio. 2 unità rack. Occupa 1 nodo di sistema. E' necessaria la versione software 4.3 o superiore.
	LBB4404/00	Interfaccia audio CobraNet per sistemi DCN Next Generation, 4 canali in ingresso e 4 canali in uscita su rete con protocollo CobraNet. Bus ridondante DCN-NG in fibra ottica di comunicazione verso altri dispositivi DCN-NG. NON utilizzabile con DCN-CCUB
	PRS-CRF	Call Stacker per sistema Praesideo: registra chiamate e messaggi su una memoria buffer e provvede a riprodurli nelle zone eventualmente impegnate da altre chiamate al momento della chiamata originale. Registra fino a 16 chiamate e può registrare/riprodurre fino a 8 chiamate contemporaneamente. Occupa 1 nodo di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRS-NSP	Splitter di rete per creare 2 rami dalla linea principale del sistema. Comprende 2 contatti di ingresso e una presa di alimentazione ausiliaria. Occupa 1 nodo di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002

	PRs-FIN	Interfaccia per conversione cavo da fibra ottica di vetro multimodale (50/125 o 62,5/125) a cavo LBB4416/xx e viceversa. Comprende 2 contatti di ingresso e una presa di alimentazione ausiliaria. Occupa 1 nodo di sistema.
	PRs-FINNA	Interfaccia per conversione cavo da fibra ottica di vetro multimodale (50/125 o 62,5/125) a cavo LBB4416/xx e viceversa. Comprende una presa di alimentazione ausiliaria. Non occupa nodi di sistema Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRs-FINS	Interfaccia per conversione cavo da fibra ottica di vetro (monomodale) a fibra in plastica e viceversa. Comprende 2 contatti di ingresso e una presa di alimentazione ausiliaria. Occupa 1 nodo di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PSP-D00039	Interfaccia Praesideo per configurazione del sistema con Network controller ridondato. Interfaccia MASTER da utilizzare in combinazione con PSP-D00040. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PSP-D00040	Interfaccia Praesideo per configurazione del sistema con Network controller ridondato. Interfaccia SLAVE da utilizzare in combinazione con PSP-D00039. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRs-CSI	Interfaccia Praesideo per Stazione di Chiamata PRs-CSR o PRs-CSRK. Permette il collegamento di una Stazione di Chiamata tramite cavo CAT5 ftp (fino a 1000m). Comprende 2 contatti di ingresso e una presa di alimentazione ausiliaria. Occupa 1 nodo di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRs-1AIP1	Interfaccia audio over IP, consente la comunicazione audio tra 2 o più interfacce (fino a 16) su rete Lan/Wan (Internet), conforme alla normativa EN60849; comunicazione full duplex o half duplex , audio in formato PCM non compresso o MP3, trasporto dello status dei contatti logici e del tono 20kHz. 1 ingresso mic/line, 1 ingresso line, 2 uscite di linea , 8 contatti logici in ingresso e 8 contatti logici in uscita supervisionati, configurazione tramite pagina WEB. L'interfaccia è indipendente dal sistema Praesideo e può essere usata stand-alone in altri sistemi e/o applicazioni.

Postazioni di chiamata per serie PRAESIDEO

	PRS-CSR	Stazione di chiamata remota Praesideo, collegamento con cavo CAT5 ftp (fino a 1000m), microfono electret a stelo flessibile, DSP a bordo, altoparlante monitor incorporato, filtro vocale, presa per collegamento headset; necessita di una interfaccia Praesideo PRS-CSI. Non occupa un nodo di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRS-CSRМ	Modulo per stazione di chiamata remota Praesideo personalizzata racchiuso in contenitore metallico, collegamento con cavo CAT5 ftp (fino a 1000m), DSP a bordo, predisposizione per altoparlante monitor, filtro vocale, presa per collegamento headset; necessita di una interfaccia Praesideo PRS-CSI. Non occupa nodi di sistema. Certificato EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	LBB4430/00	Stazione di chiamata Praesideo, collegamento diretto alla rete in fibra ottica Praesideo, DSP a bordo, altoparlante monitor incorporato, indicazione di alimentazione, indicazioni di errore, supervisione della capsula microfono, differenziazione delle indicazioni per annunci con priorità, presa per collegamento headset. Occupa 1 nodo di sistema.
	PRS-CSM	Modulo per stazione di chiamata personalizzata racchiuso in contenitore metallico, collegamento diretto alla rete in fibra ottica Praesideo, DSP a bordo, predisposizione per altoparlante monitor, filtro vocale, presa per collegamento headset; Occupa 1 nodo di sistema. Certificato EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRS-CSNKP	Tastiera numerica per sistema Praesideo: consente la selezione rapida delle zone tramite tastierino alfanumerico e l'accesso alla postazione con PIN. Display 2x16 caratteri retroilluminato, deve essere collegato ad una Stazione di Chiamata PRS-CSR o LBB4430/00. Un solo tastierino per Stazione di Chiamata. Non occupa nodi di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	LBB4432/00	Tastiera di estensione 8 tasti per stazioni di chiamata LBB4430/00 e PRS-CSR; 8 LED di stato a 2 colori, vani porta etichette. E' possibile collegare fino a 16 tastiere per ogni stazione di chiamata. Non occupa nodi di sistema. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	PRS-CSKPM	Modulo per tastiera di estensione per stazione di chiamata racchiuso in contenitore metallico, utilizzabile unitamente ai moduli PRS-CSM e PRS-CSRМ, possibilità di connettere 16 kit per tastiera di estensione ad una stazione di chiamata (base o kit). Non occupa nodi di sistema. Certificato EN 54-16. 0560-CPR-10219002




Cavi in fibra ottica per serie PRAESIDEO

	LBB4416/00	Cavo di rete in fibra ottica da 100 m senza connettori.
	LBB4416/01	Cavo di rete in fibra ottica da 0,5 m intestato.
	LBB4416/02	Cavo di rete in fibra ottica da 2 m intestato.
	LBB4416/05	Cavo di rete in fibra ottica da 5 m intestato.
	LBB4416/10	Cavo di rete in fibra ottica da 10 m intestato.
	LBB4416/20	Cavo di rete in fibra ottica da 20 m intestato.
	LBB4416/50	Cavo di rete in fibra ottica da 50 m intestato.

Accessori per serie PRAESIDEO

	LBB4417/00	Serie di connettori per rete sistema Praesideo. Confezione da 20 pz.
	LBB4418/00	Kit utensili per cavo/connettore rete sistema Praesideo.
	LBB4418/50	Utensili di taglio per fibra ottica (2 pz).
	LBB4419/00	Serie di accoppiatori per prolungare cavi di rete sistema Praesideo. Confezione da 10 pz.
	LBB4436/00	Set di cover di protezione per tastiere LBB4432/00. Confezione da 10 pz.
	LBB4446/00	Set di 10 staffe per montaggio unità di sorveglianza di linea all'interno degli altoparlanti.

Schede di supervisione serie PRAESIDEO

	LBB4440/00	Unità di sorveglianza "master" Praesideo per linea altoparlanti a circuito ramificato. Deve essere installata all'interno degli amplificatori Praesideo (Standard), controlla fino a 80 diffusori. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	LBB4441/00	Unità di sorveglianza "singolo altoparlante" Praesideo per linea altoparlanti a circuito ramificato. Non richiede cablaggio aggiuntivo. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002
	LBB4443/00	Unità di sorveglianza "fine linea" Praesideo per linea altoparlanti a circuito ramificato, compatibile con linee altoparlante 100V, 70V, comprende una scheda di terminazione "fine linea", accetta fino a 16 unità per canale. Non richiede cablaggio aggiuntivo. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002




LBB4442/00

Set completo per la sorveglianza di una linea altoparlanti non ramificata, compatibile con linee altoparlante 100V, 70V. Non richiede cablaggio aggiuntivo. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002. Non utilizzabile con gli amplificatori della serie Basic.



Software sistemi serie PRAESIDEO

	PRS-CSC-E	<p>Software PC Call Station Client: software client con interfaccia grafica avanzata (Touch screen friendly) per la gestione e la supervisione di uno o più NCO come unico sistema Praesideo. Accesso configurabile per utenti con differenti diritti. Richiede il software PRS-SWCS. Un unico codice PRS-CSC-E si può installare su più PC . Sistema operativo: Windows.</p>
	PRS-SW	<p>Software di configurazione per sistema Praesideo. Copia aggiuntiva. (il software è già in dotazione con il controller PRS-NCO3).</p>
	PRS-SWCS	<p>PRSSWCS PC Call Server è un'applicazione Windows, collegata ad uno o più controller di rete Praesideo tramite TCP/IP, che utilizza l'interfaccia aperta Praesideo. Viene utilizzato in combinazione con una o più applicazioni client, come PC Call Station Client e PC Telephone Interface Client, per gestire tutte le richieste operative. PRSSWCS PC Call Server viene configurato tramite PC Call Server Configuration Client, entrambi eseguibili sullo stesso computer. Sistema operativo: Windows.</p>
	PRS-SWCSL-E	<p>Licenza aggiuntiva per PRS-SWCS, consente la gestione di un ulteriore NCO.</p>
	PRS-TIC-E	<p>PC Telephone Interface Client. Interfaccia software per effettuare chiamate via telefono verso il sistema Praesideo. Richiede il software PRS-SWCS che deve essere installato sullo stesso PC. Sistema operativo: Windows.</p>

Apparato centrale

	PM1-LISM6	<p>Unità Line Isolator Master. Permette di gestire fino a 6 loop di altoparlanti. 50 isolatori per loop, lunghezza massima del loop 1000m. Potenza massima del loop 500W. Tra 2 isolatori il carico massimo è 500W. Utilizzabile sia con sistemi Plena VAS che con Sistemi Praesideo. Con Plena VAS è necessario prevedere una unità master per ogni router. Certificato secondo la norma EN 60849 ed EN 54-16. 0560-CPR-10219002</p>
--	-----------	---

Accessori

	PM1-LISS	<p>Isolatore per altoparlanti completo di scatola IP30 di contenimento. Dimensione massima cavo: 2x2,5mmq. Ordinabile a multipli di 20 pezzi</p>
	PM1-LISD	<p>Scheda per il blocco dell'alimentazione continua. Filtra la alimentazione del loop in modo che non raggiunga l'altoparlante. Ordinabile a multipli di 20 pezzi</p>

Armadi rack cablati

RACK-COMM12U	Armadio Rack 12 Unità cablato e collaudato in laboratorio da tecnici specializzati. Il cablaggio si intende per i soli apparati Bosch di nostra fornitura e con specifiche di cablaggio standard (le caratteristiche dell'armadio e di cablaggio standard sono disponibili a richiesta). Il cablaggio di qualsiasi altro apparato non di nostra fornitura, qualsiasi specifica di cablaggio diversa dal cablaggio standard, o qualsiasi attività di cablaggio aggiuntivo, dovranno essere preventivamente dichiarati e saranno soggetti ad una quotazione aggiuntiva. L'eventuale programmazione software è da intendersi come programmazione standard di base per testare le funzionalità del sistema a scopo di collaudo in laboratorio. Eventuali programmazioni software aggiuntive sono soggette a quotazione separata.
RACK-COMM24U	Armadio Rack 24 Unità cablato e collaudato in laboratorio da tecnici specializzati. Il cablaggio si intende per i soli apparati Bosch di nostra fornitura e con specifiche di cablaggio standard (le caratteristiche dell'armadio e di cablaggio standard sono disponibili a richiesta). Il cablaggio di qualsiasi altro apparato non di nostra fornitura, qualsiasi specifica di cablaggio diversa dal cablaggio standard, o qualsiasi attività di cablaggio aggiuntivo, dovranno essere preventivamente dichiarati e saranno soggetti ad una quotazione aggiuntiva. L'eventuale programmazione software è da intendersi come programmazione standard di base per testare le funzionalità del sistema a scopo di collaudo in laboratorio. Eventuali programmazioni software aggiuntive sono soggette a quotazione separata.
RACK-COMM30U	Armadio Rack 30 Unità cablato e collaudato in laboratorio da tecnici specializzati. Il cablaggio si intende per i soli apparati Bosch di nostra fornitura e con specifiche di cablaggio standard (le caratteristiche dell'armadio e di cablaggio standard sono disponibili a richiesta). Il cablaggio di qualsiasi altro apparato non di nostra fornitura, qualsiasi specifica di cablaggio diversa dal cablaggio standard, o qualsiasi attività di cablaggio aggiuntivo, dovranno essere preventivamente dichiarati e saranno soggetti ad una quotazione aggiuntiva. L'eventuale programmazione software è da intendersi come programmazione standard di base per testare le funzionalità del sistema a scopo di collaudo in laboratorio. Eventuali programmazioni software aggiuntive sono soggette a quotazione separata.
RACK-COMM37U	Armadio Rack 37 Unità cablato e collaudato in laboratorio da tecnici specializzati. Il cablaggio si intende per i soli apparati Bosch di nostra fornitura e con specifiche di cablaggio standard (le caratteristiche dell'armadio e di cablaggio standard sono disponibili a richiesta). Il cablaggio di qualsiasi altro apparato non di nostra fornitura, qualsiasi specifica di cablaggio diversa dal cablaggio standard, o qualsiasi attività di cablaggio aggiuntivo, dovranno essere preventivamente dichiarati e saranno soggetti ad una quotazione aggiuntiva. L'eventuale programmazione software è da intendersi come programmazione standard di base per testare le funzionalità del sistema a scopo di collaudo in laboratorio. Eventuali programmazioni software aggiuntive sono soggette a quotazione separata.
RACK-COMM42U	Armadio Rack 42 Unità cablato e collaudato in laboratorio da tecnici specializzati. Il cablaggio si intende per i soli apparati Bosch di nostra fornitura e con specifiche di cablaggio standard (le caratteristiche dell'armadio e di cablaggio standard sono disponibili a richiesta). Il cablaggio di qualsiasi altro apparato non di nostra fornitura, qualsiasi specifica di cablaggio diversa dal cablaggio standard, o qualsiasi attività di cablaggio aggiuntivo, dovranno essere preventivamente dichiarati e saranno soggetti ad una quotazione aggiuntiva. L'eventuale programmazione software è da intendersi come programmazione standard di base per testare le funzionalità del sistema a scopo di collaudo in laboratorio. Eventuali programmazioni software aggiuntive sono soggette a quotazione separata.

Congress









BOSCH




Tecnologia per la vita






Unità di contribuzione



	CCS-DS	Unità delegato CCS 900 con microfono da 31 cm a stelo flessibile ed altoparlante incorporato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Due prese jack per cuffie. Cavo 2m incluso.
	CCS-DL	Unità delegato CCS 900 con microfono da 48 cm a stelo flessibile ed altoparlante incorporato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Due prese jack per cuffie. Cavo 2m incluso.
	CCS-CMS	Unità presidente CCS 900 ULTRO con microfono da 31 cm a stelo flessibile ed altoparlante integrato. Tasto di priorità con disattivazione temporanea o permanente dei microfoni delegato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Due prese jack per cuffie. Cavo 2m incluso.
	CCS-CML	Unità presidente CCS 900 ULTRO con microfono da 48 cm a stelo flessibile ed altoparlante integrato. Tasto di priorità con disattivazione temporanea o permanente dei microfoni delegato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Due prese jack per cuffie. Cavo 2m incluso.
	CCS-SC6	Valigia per 6 unità CCS 900 (delegato o presidente) con microfoni standard o lunghi e una unità centrale. In ABS.
	CCS-SC10	Valigia per 10 unità microfono CCS 900 lunghezza standard, imbottitura preformata per le unità, rifinitura elegante con struttura solida.

Unità centrali ed accessori




	CCS-CU	Unità di controllo centrale CCS 900. Controlla fino a 150 unità delegato (alimenta fino a 50 unità). Altoparlante interno e regolazione volume, diverse modalità di gestione del sistema. Modalità test per il controllo delle connessioni.
	CCS-CUD	Unità di controllo centrale CCS 900 con soppressore digitale di feedback acustico. Controlla fino a 150 unità delegato (alimenta fino a 50 unità). Altoparlante interno e regolazione volume, diverse modalità di gestione del sistema. Modalità test per il controllo delle connessioni..
	LBB3311/00	Staffe per montaggio a rack dell'unità di controllo centrale CCS 900

	LBB3316/00	Cavo di prolunga da 100 m con 5 set di connettori maschio e femmina per sistemi CCS 900.
	LBB3316/05	Cavo di prolunga da 5 m terminati da connettori circolari DIN a 7 poli (maschio e femmina) per sistemi CCS 900.
	LBB3316/10	Cavo di prolunga da 10 m terminato da connettori circolari a 7 poli (maschio e femmina) per sistemi CCS 900.



Unità di contribuzione

	CCSD-DS	Unità delegato CCS 1000D con microfono da 31 cm a stelo flessibile ed altoparlante incorporato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Base con led bianco "Possible To Speak. Immune alle interferenze dei telefoni cellulari. Presa jack per cuffie. Cavo 2m incluso.
	CCSD-DL	Unità delegato CCS 1000D con microfono da 48 cm a stelo flessibile ed altoparlante incorporato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Base con led bianco "Possible To Speak. Immune alle interferenze dei telefoni cellulari. Presa jack per cuffie. Cavo 2m incluso.







Unità centrali

	CCSD-CU	Unità di controllo centrale del sistema CCS 1000D. Versione base . Controlla fino a 80 unità delegato e fino a 6 telecamere dome via IP (protocollo Bosch). Dotata di porta IP e Web server , permette la gestione completa attraverso PC o Tablet (Android, IOS o Windows). Tasti touch sul pannello frontale per il controllo delle funzioni principali. Plug &Play. Diverse modalità di gestione del sistema. Funzionalità "Possible To Speak" esclusiva BOSCH.
	CCSD-CURD	Unità di controllo centrale del sistema CCS 1000D. Versione completa di registratore mp3 interno o su chiave USB (chiave non inclusa), antilarsen digitale (DAFS) e 4 uscite audio supplementari assegnabili singolarmente. Controlla fino a 80 unità delegato e fino a 6 telecamere dome via IP (protocollo Bosch). Dotata di porta IP e Web server , permette la gestione completa attraverso PC o Tablet (Android, IOS o Windows). Tasti touch sul pannello frontale per il controllo delle funzioni principali. Plug &Play. Diverse modalità di gestione del sistema. Funzionalità "Possible To Speak" esclusiva BOSCH.
	CCSD-EXU	Unità di alimentazione supplementare per il systems CCS1000D. Permette di alimentare fino ad 85 unità delegato CCSD-Dx addizionali. Una o più unità CCSD-EXU possono esserre utilizzate per realizzare sistemi fino ad un massimo di 245 unità delegato. Si attiva automaticamente quando l'unità centrale CCSD-CUxx è accesa. Può essere usata soltanto in combinazione con le unità CCSD-CU o CCSD-CURD.




Accessori










	CCSD-TC	Valigia per il trasporto di n. 6 CCSD-DS + 1 CCSD-CUx. Nota Bene, non adatta ad unità delegato CCSD-DL
	CCSD-TC D	Valigia per il trasporto di 10 x CCSD-DS e -DL.






Unità Discussion Dark

	DCN-DS	Unità base DCN Next Generation Discussion DARK con microfono fisso da 31 cm. Tasti presidente da ordinare separatamente. Colore Nero.
	DCN-DL	Unità base DCN Next Generation Discussion DARK con microfono fisso da 48 cm. Tasti presidente da ordinare separatamente. Colore Nero.
	DCN-DCS	Unità DCN Next Generation Discussion DARK con selettore di canale audio. Microfono Unità e tasti presidente da ordinare separatamente. Colore Nero.
	DCN-DV	Unità DCN Next Generation Discussion DARK con tasti per la votazione elettronica. Microfono unità e tasti presidente da ordinare separatamente. Colore Nero.
	DCN-DVCS	Unità DCN Next Generation Discussion DARK con tasti per la votazione elettronica e selettore di canale. Microfono unità e tasti presidente da ordinare separatamente. Colore Nero.
	DCN-DBCMB	10 set di pulsanti (attivazione microfono e priorità) per uso dell'unità DCN Next Generation Discussion DARK come unità presidente.











Unità Discussion Standard

	DCN-DISS-L	Unità base DCN Next Generation Discussion con microfono fisso da 31 cm, base chiara. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo unità e tasti presidente da ordinare separatamente.
	DCN-DISS-D	Unità base DCN Next Generation Discussion con microfono fisso da 31 cm, base scura. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo unità e tasti presidente da ordinare separatamente.
	DCN-DISL-L	Unità base DCN Next Generation Discussion con microfono fisso da 48 cm, base chiara. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo unità e tasti presidente da ordinare separatamente.

	DCN-DISL-D	Unità base DCN Next Generation Discussion con microfono fisso da 48 cm, base scura. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo unità e tasti presidente da ordinare separatamente.
	DCN-DISD-L	Unità base DCN Next Generation Discussion, doppio controllo di volume, possibilità di uso da parte di un singolo delegato o di due delegati; base chiara. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo, microfono unità, tasti presidente e tasti per uso doppio delegato da ordinare separatamente.
	DCN-DISD-D	Unità base DCN Next Generation Discussion, doppio controllo di volume, possibilità di uso da parte di un singolo delegato o di due delegati; base scura. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo, microfono unità, tasti presidente o tasti per uso doppio delegato da ordinare separatamente.
	DCN-DISCS-L	Unità DCN Next Generation Discussion con selettore di canale audio, base chiara. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo, microfono unità e tasti presidente da ordinare separatamente.
	DCN-DISCS-D	Unità DCN Next Generation Discussion con selettore di canale audio, base scura. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo, microfono unità e tasti presidente da ordinare separatamente.
	DCN-DISDCS-L	Unità DCN Next Generation Discussion con doppio selettore di canale, base chiara. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo, microfono unità, tasti presidente e tasti per uso doppio delegato da ordinare separatamente.
	DCN-DISDCS-D	Unità DCN Next Generation Discussion con doppio selettore di canale, base scura. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo, microfono unità, tasti presidente e tasti per uso doppio delegato da ordinare separatamente.
	DCN-DISV-L	Unità DCN Next Generation con tasti per la votazione elettronica, base chiara. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo, tasti presidente e microfono unità da ordinare separatamente.
	DCN-DISV-D	Unità DCN Next Generation con tasti per la votazione elettronica, base scura. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo, microfono unità e tasti presidente da ordinare separatamente.
	DCN-DISVCS-L	Unità DCN Next Generation con tasti per la votazione elettronica e selettore di canale, base chiara. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo, tasti presidente e microfono unità da ordinare separatamente.
	DCN-DISVCS-D	Unità DCN Next Generation con tasti per la votazione elettronica e selettore di canale, base scura. Possibilità di montaggio ad incasso. Bordo, microfono unità e tasti presidente da ordinare separatamente.

	DCN-DISBCM	10 set di pulsanti (attivazione microfono e priorità) per uso dell'unità DCN Next Generation Discussion come unità presidente.
	DCN-DISBDD	10 set di pulsanti per unità DCN Next Generation Discussion doppio delegato. Per attivazione indipendente del microfono.
	DCN-DISRH-SR	Set di 10 bordi per tutte le unità Discussion, color argento lucido.
	DCN-DISR-SR	Set di 10 bordi per tutte le unità Discussion, color argento.
	DCN-DISR-D	Set di 10 bordi per tutte le unità Discussion, color antracite.

Elementi ad incasso

	DCN-FHH	Microfono a mano, cavo da 5 m. Pulsante ON/OFF, LED indicatore stato del microfono.
	DCN-FHH-C	Microfono a mano, cavo a spirale da 5 m. Pulsante ON/OFF, LED indicatore stato del microfono.
	DCN-FCS	Selettore di canale a 32 lingue per sistemi DCN Next Generation. Display indicatore del canale, presa jack per cuffie, tasti selezione canale e regolazione volume. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 100 mm. Colore argento. Collegamento diretto al bus DCN.
	DCN-FCS-D	Selettore di canale a 32 lingue per sistemi DCN Next Generation. Display indicatore del canale, presa jack per cuffie, tasti selezione canale e regolazione volume. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 100 mm. Colore antracite. Collegamento diretto al bus DCN.
	DCN-FEC	Set di 50 parti terminali ("mezzelune") per completare il frontalino del selettore di canale DCN-FCS o unità di votazione DCN-FVU o postazione DCN NG ad incasso. Dimensioni (AxL): 40x20 mm. Colore argento.
	DCN-FEC-D	Set di 50 parti terminali ("mezzelune") per completare il frontalino del selettore di canale DCN-FCS o unità di votazione DCN-FVU o postazione DCN NG ad incasso. Dimensioni (AxL): 40x20 mm. Colore antracite.
	DCN-FET	Strumento per estrarre i pannelli da incasso
	DCN-FCOUP	Set di 50 blocchetti per inserire nell'incasso il frontalino del selettore di canale DCN-FEC o elementi postazione DCN NG.
	DCN-FPT	Strumento per posizionare i pannelli nell'incasso.
	DCN-FMIC	Pannello di connessione microfono. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore argento. Microfono da ordinare separatamente.



DCN-FMIC-D

Pannello di connessione microfono. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore antracite. Microfono da ordinare separatamente.



DCN-FMICB

Pannello di attivazione/controllo microfono. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore argento.



DCN-FMICB-D

Pannello di attivazione/controllo microfono. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore antracite.



DCN-FPRIOB

Pannello con pulsante priorità per presidente. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore argento.



DCN-FPRIOB-D

Pannello con pulsante priorità per presidente. Dimensioni (AxLxP): 40x50x 50 mm. Colore antracite.



DCN-FLSP

Pannello altoparlante. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 100 mm. Colore argento.



DCN-FLSP-D

Pannello altoparlante. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 100 mm. Colore antracite.



DCN-FBPS

Set di 10 pannelli grigi vuoti corti (5 cm). Colore argento.



DCN-FBPS-D

Set di 10 pannelli grigi vuoti corti (5 cm). Colore antracite.








DCN-FBP

Set di 10 pannelli grigi vuoti lunghi (10 cm). Colore argento.





DCN-FBP-D




Set di 10 pannelli grigi vuoti lunghi (10 cm). Colore antracite.

	DCN-DDI	Unità di connessione doppio delegato DCN Next Generation. Interfaccia audio multiuso, possibilità di collegare due unità delegato con funzioni complete o una unità presidente.
	DCN-FVCRD	Pannello di voto (5 tasti) con lettore di chip-card; consente 6 diversi tipi di votazione. LED indicatori di conferma di voto e LED blu di conferma unità attiva. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm. Colore argento.
	DCN-FVCRD-D	Pannello di voto (5 tasti) con lettore di chip-card; consente 6 diversi tipi di votazione. LED indicatori di conferma di voto e LED blu di conferma unità attiva. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm. Colore antracite.
	DCN-FV	Pannello di voto (5 tasti), con LED indicatori conferma di voto e LED blu di conferma unità attiva. Consente 6 diversi tipi di votazione. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm. Colore argento.
	DCN-FV-D	Pannello di voto (5 tasti), con LED indicatori conferma di voto e LED blu di conferma unità attiva. Consente 6 diversi tipi di votazione. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm. Colore antracite.





Unità di votazione stand alone

	DCN-FVU	Unità di votazione stand alone, montaggio ad incasso. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm. Collegamento diretto al bus DCN. Colore argento.
	DCN-FVU-D	Unità di votazione stand alone, montaggio ad incasso. Dimensioni (AxLxP): 40x100x 82 mm. Collegamento diretto al bus DCN. Colore antracite.





Basi interprete per sistemi DCN NG

	DCN-IDESEK-D	Postazione interprete per sistemi DCN Next Generation 32 lingue; segnalazioni acustiche e simboli Braille per supportare gli interpreti non vedenti o ipovedenti. Base scura. Microfono e cuffia interprete HDP-HQ da ordinare separatamente.
	DCN-IDESEK-L	Postazione interprete per sistemi DCN Next Generation 32 lingue; segnalazioni acustiche e simboli Braille per supportare gli interpreti non vedenti o ipovedenti. Base chiara. Microfono e cuffia interprete HDP-HQ da ordinare separatamente.
	LBB9095/50	25 coppie di spugnette per LBB3015/04 e LBB9095/30.





Microfoni per sistemi DCN NG

	DCN-MICS	Microfono da 31 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con tutte le unità DCN Next Generation con l'eccezione delle unità delegato già dotate di microfono fisso. Colore argento. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.
	DCN-MICS-D	Microfono da 31 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con tutte le unità DCN Next Generation e DCN Dark con l'eccezione delle unità delegato già dotate di microfono fisso. Colore antracite. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.
	DCN-MICL	Microfono da 48 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con tutte le unità DCN Next Generation con l'eccezione delle unità delegato già dotate di microfono fisso. Colore argento. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.
	DCN-MICL-D	Microfono da 48 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con tutte le unità DCN Next Generation e DCN Dark con l'eccezione delle unità delegato già dotate di microfono fisso. Colore antracite. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.



Valigie di trasporto per unità DCN NG

	DCN-FCCCU	Valigia di trasporto per 2 CCU DCN Next Generation.
	DCN-FCIDSK	Valigia di trasporto per 2 postazioni interprete DCN-IDESK.
	DCN-FCCON	Valigia di trasporto per 10 unità Concentus DCN Next Generation.
	DCN-TCD	Valigia di trasporto per 10 unità delegato. Può essere utilizzata con le unità Discussion standard o Discussion Dark, semplicemente rimuovendo le imbottiture extra presenti in ogni alloggiamento. La valigia permette anche l'alloggiamento di 10 microfoni DCN-MICS o DCN-MICL e prolunghie LBB4116/00 (o altri cavi).









Apparati di controllo centrale per DCN NG

	DCN-CCU2	Unità di controllo centrale DCN Next Generation; fino a 245 unità (490 flush mount) collegabili wired + 245 unità wireless, distribuzione di 32 canali audio, n. 3 uscite trunk DCN da 85 W cadauna per comunicazione verso Unità di contribuzione DCN-NG e I-DESK, due ingressi e due uscite di linea, porta LAN per gestione connessioni remote. Display LCD e manopola per selezionare il menu e impostare le funzioni del sistema. Colore grigio scuro.
	DCN-CCUB2	Unità di controllo centrale DCN Next Generation; fino a 245 unità (490 flush mount) collegabili wired , distribuzione di 32 canali audio, n. 3 uscite trunk DCN da 85 W cadauna per comunicazione verso Unità di contribuzione DCN-NG e I-DESK, due ingressi e due uscite di linea, porta LAN per gestione connessioni remote. Display LCD e manopola per selezionare il menu e impostare le funzioni del sistema. Colore grigio scuro. Bus in fibra ottica assente
	PRS-4AEX4	Unità Audio Expander, 4 ingressi audio (2 Mic/Linea + 2 Linea), 8 contatti di ingresso, 4 uscite audio XLR + cinch, 5 contatti di uscita. 2 unità rack. Occupa 1 nodo di sistema. Utilizzabile solo con l'unità DCN-CCU2. Tutte le altre unità centrali non sono supportate. Nota Bene: è necessario il cavo LBB4416/01 per collegare l'unità alla DCN-CCU2. NOTA BENE: si applica la scala sconti Public Address
	PRS-4DEX4	Interfaccia audio digitale per sistemi DCN Next Generation. Bus ridondante DCN-NG in fibra ottica di comunicazione verso altri dispositivi DCN-NG. NON Utilizzabile con DCN-CCUB

Interfacce Lan/IP

	LBB4404/00	Interfaccia audio CobraNet per sistemi DCN Next Generation, 4 canali in ingresso e 4 canali in uscita su rete con protocollo CobraNet. Bus ridondante DCN-NG in fibra ottica di comunicazione verso altri dispositivi DCN-NG. NON utilizzabile con DCN-CCUB. NOTA BENE: si applica la scala sconti Public Address
	PRS-4OMI4	Interfaccia audio OMNEO / Dante per sistemi Praesideo e DCN; consente il trasporto di 4 canali audio in ingresso e 4 canali audio su rete con protocollo OMNEO o Dante. Permette la connessione con apparati Dante di terze parti. Connessione OMNEO / Dante ridondante, 8 contatti in ingresso supervisionati, 5 contatti in uscita, presa cuffia e VU meter per monitoraggio. 2 unità rack. Occupa 1 nodo di sistema. E' necessaria la versione software 4.3 o superiore. NON utilizzabile con DCN-CCUB. NOTA BENE: si applica la scala sconti Public Address

Accessori per l'installazione dei sistemi DCN NG

	DCN-ICHS	Telefono Intercom, utilizzabile con tutte le unità Concentus e Interprete DCN NG. Colore Antracite
	DCN-EPS	Alimentatore supplementare DCN Next Generation.
	DCN-DOB	Scheda di distribuzione dati per sistemi DCN Next Generation.
	LBB4114/00	Sdoppiatore di linea DCN.
	LBB4115/00	Unità di connessione DCN, utilizzata per creare nodi di connessione per collegare fino a 4 pannelli selettori di canale o 2 unità da tavolo.
	LBB4118/00	Connettore di chiusura "fine linea".
	DCN-IDENC	Codificatore di chip card (USB 2.0) per sistemi DCN Next Generation. Utilizzabile con software DCN-SWID-E o con software LBB4181/00 dalla versione 2.80 o superiore.
	DCN-IDCRD	Set di 100 chip cards.




Cavi ed interfacce ottiche









LBB4416/01








Cavo di rete in fibra ottica da 0,5 m intestato. NOTA BENE: si applica la scala sconti Public Address

Meeting Recorder





	DCN-MR	Software di registrazione/trascrizione Meeting recorder; registrazione in formato WAV/mp3, funzioni di editing del file audio, TAG automatico (necessario modulo LBB4187/00-E per TAG con sistemi DCN-NG / Wireless).
	DCN-MRT	Software di trascrizione Meeting Recorder Transcription; il software funziona solo come player. Supporta l'utilizzo del pedale DCN-MRFP.
	DCN-MRFP	Pedale per trascrizione: remotizza i controlli di riproduzione del modulo software DCN-MR(T). Connessione via cavo USB.

Suite Software per sistemi DCN NG

	DCN-SW-E	Modulo principale del software Conference; è la piattaforma sulla quale installare i moduli aggiuntivi. Gestisce funzioni di agenda del meeting, la multiutenza, la configurazione off-line.
	DCN-SWAPI-E	Modulo software sviluppato come componente Microsoft.Net. Utilizzato per sincronizzare e condividere dati con applicativi software di terze parti.
	DCN-SWAT-E	Modulo Software Registrazione delegati e controllo accessi tramite ID-CARD. Richiede DCN-IDENC e DCN-SWID-E per la registrazione delle ID card e il modulo software DCN-SWDB-E come database dei delegati.
	DCN-SWDB-E	Modulo software database dei delegati; gestisce e archivia dati per tutti i delegati, definisce autorizzazioni di voto e di accesso al microfono per ogni singolo delegato.
	DCN-SWID-E	Modulo Software per la generazione di ID-CARD. Si usa con l'encoder di ID CARD (DCN-IDENC).
	DCN-SWMD-E	Modulo Software per la distribuzione dei messaggi. Il modulo Distribuzione dei messaggi indica all'operatore o al presidente che un interprete ha chiesto di parlare più lentamente a chi ha preso la parola ed indica anche all'assistente che un delegato o un interprete ha bisogno di aiuto. La richiesta di aiuto e la richiesta di parlare più lentamente vengono mostrate nell'applicazione operatore.

	DCN-SWMM-E	Modulo software di gestione microfonica; consente la definizione di liste di priorità, gruppi microfonici e i tempi di intervento.
	DCN-SWMP-C-E	Modulo software per gestione multi-pc; consente la presenza di più operatori remoti.
	DCN-SW-MV-E	Modulo software con funzione di votazione multipla. DCNSW-MV è un modulo software progettato per il controllo e la preparazione di votazioni parlamentari, sondaggi d'opinione e gradimento del pubblico.
	DCN-SW-PV-E	Modulo software per la gestione della votazione parlamentare; consente la definizione di molteplici parametri di voto, la stampa dei risultati.
	DCN-SW-SI-E	Modulo software per la distribuzione lingue, traduzione simultanea
	DCN-SW-SM-D-E	Modulo Software Streaming Meeting Data. E' una interfaccia che fornisce i dati del meeting (oratore, lista prenotazioni, risultati di voto ed altre info) a sistemi di visualizzazione personalizzati o video proiettori.
	DCN-SW-VAML-E	Il software DCN-SW-VAML è un nuovo modulo della suite software DCN-SW (v4.1) e consente di ottenere informazioni sul microfono attivato, quando il sistema è in Voice activation mode: tale modalità prevede l'inserimento del microfono tramite la voce senza premere alcun pulsante. Il software si utilizza su sistemi con una sola DCN-CCU(B)2, per singole unità delegato. Ovvero si utilizza in situazioni in cui un solo delegato alla volta è abilitato a parlare, come per esempio nei tribunali.

Software Stand Alone per sistemi DCN NG

	DCN-SWIND-E	Modulo software per l'esportazione di singoli canali audio provenienti dalle unità di contribuzione del sistema DCN-NG. Utilizzato con l'audio expander LBB4402/00, può consentire la registrazione multitraccia dei singoli delegati.
	DCN-SWSACC-E	Modulo software DCN NG - Controllo automatico telecamere per sistemi senza controllo da PC.
	DCN-SWSMV-E	Pacchetto software DCN per controllo sinottico dei microfoni e della votazione. Pacchetto software non espandibile.
	LBB4187/00-E	Modulo software DCN NG - Interfaccia aperta. Software Stand Alone da usare per applicativi software di terze parti e/o DCN-MR

Microfoni DCN



LBB3549/00











Microfono da 31 cm per unità DCN Concentus, colore grigio scuro. Ordinabile a multipli di 2







LBB3549/50

Microfono da 48 cm per unità DCN Concentus, colore grigio scuro. Ordinabile a multipli di 2





Cavi e connettori per DCN-NG e CCS1000D

	LBB4116/00	Matassa di 100 m di cavo tipo DCN senza connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/02	Cavo di prolunga tipo DCN da 2 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/05	Cavo di prolunga tipo DCN da 5 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/10	Cavo di prolunga tipo DCN da 10 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/15	Cavo di prolunga tipo DCN da 15 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/20	Cavo di prolunga tipo DCN da 20 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4116/25	Cavo di prolunga tipo DCN da 25 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4117/00	Set di 25 morsetti di fissaggio per connettori cavo DCN maschio/femmina. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	LBB4119/00	Set di 25 coppie di connettori (maschio e femmina) DCN. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
	DCN-DISCLM	Set di 25 morsetti blocca - cavo per unità DCN Next Generation Discussion e CCS900.



Unità multimediali

	DCNM-MMD2	Unità Multimediale per conferenze con touchscreen capacitivo da 7". Microfono da ordinare separatamente. Versione 2 con lettore NFC. Acquistabile solo da partner certificati
	DCNM-MMD	Unità Multimediale per conferenze con touchscreen capacitivo da 7". Microfono da ordinare separatamente. Acquistabile solo da partner certificati
	DCNM-NCH	Supporto per Nome (25 pz.) Porta cartellino magnetico per l'identificazione del delegato.
	DCNM-MMDSP	Set di 25 pezzi di pellicole antiriflesso per touch screen





Unità delegato (NEW)

	DCNM-D	Unità delegato DICENTIS Standard, configurabile come singolo o doppio delegato. Senza lettore per cards NFC. La licenza doppio delegato DCNM-LSDU va acquistata a parte. Microfono e cavo non inclusi.
	DCNM-DVT	Unità delegato DICENTIS dotata di votazione. Pulsanti touch con LED colorati, visibili solo quando la votazione è attiva. Lettore di cards NFC. Licenza di voto DCNM-LVT inclusa. Microfono e cavo non inclusi.
	DCNM-DSL	Unità delegato DICENTIS dotata di selettore lingue. Pulsanti touch per la selezione della lingua. Display TFT da 1,7" per la selezione del canale di interpretariato. Nome del canale in lingua originale. Lettore di cards NFC. Licenza per la selezione del canale di interpretariato DCNM-LSSL inclusa. Microfono e cavo non inclusi.
	DCNM-DE	Unità delegato DICENTIS Full Function. Touch screen capacitivo da 4,3". Votazione, selezione dei canali di interpretariato e funzione doppio delegato attivabili attraverso licenze software da acquistare separatamente. Lettore di cards NFC. Microfono e cavo non inclusi.



Unità speciali (NEW)

	DCNM-DE-F	Unità delegato DICENTIS Full Function in esecuzione speciale da incasso. Touch screen capacitivo da 4,3". Votazione, selezione dei canali di interpretariato e funzione doppio delegato attivabili attraverso licenze software da acquistare separatamente. Lettore di cards NFC. Microfono e cavo non inclusi.
	CSP-A00312	Unità Multimediale per conferenze in esecuzione speciale con touchscreen capacitivo da 10" a colori. Acquistabile solo da partner certificati. <u>Prezzo a richiesta.</u>




Equipaggiamento centrale

	DCNM-APS2	Audio Powering Switch Versione 2. Compatibile con le precedenti versioni della serie Multimedia. Controlla ed indirizza il sistema audio. Include un soppressore di feedback acustico, cancellazione dell'eco e due equalizzatori. Fornisce alimentazione alle unità DCN multimedia quando connesse in loop through. Ethernet switch integrato. 2 ingressi audio e 2 uscite audio. Acquistabile solo da partner certificati
	DCNM-PS2	Powering Switch Versione 2. Estensione del DCNM-APS2. Fornisce alimentazione supplementare alle unità DCN multimedia quando connesse in loop through. Ethernet switch integrato. Acquistabile solo da partner certificati
	OMN-ARNIS	Interfaccia di Comunicazione ARNI Standard. Necessaria quando le unità multimediali da collegare sono comprese tra 100 e 225 elementi o quando si utilizzano più subnets. Supporta fino a 450 nodi Omneo.
	OMN-ARNIE	Interfaccia di Comunicazione ARNI Extended. Necessaria quando le unità multimediali da collegare sono superiori a 225 elementi o quando si utilizzano più subnets. Supporta fino a 450 nodi Omneo.



Unità wireless

	DCNM-WD	Unità delegato wireless senza touch screen ed NFC. Microfono e Batteria da ordinare a parte.
	DCNM-WDE	Unità delegato wireless dotata di touch screen capacitivo a colori da 4,3". NFC per riconoscimento delegato. Batteria e microfono da ordinare separatamente.

Access Point

	LBC1259/01	Stand universale in alluminio da terra per altoparlanti, wireless access point, radiatori Integrus.
	DCNM-WAP	DICENTIS Wireless Access Point. Dotato di un ingresso audio ed una uscita audio analogiche, permette la gestione e programmazione di tutto il sistema attraverso un Web Browser wireless. Seamless frequency switching nelle bande da 2.4 GHz a 5 GHz. Criptatura WPA2 su standard IEEE802.11n. Non necessita di unità centrale
	LM1-CB	Borsa per il trasporto di 2 Stand LBC1259/01



Batterie

	DCNM-WLION	Batteria agli ioni di Litio per unità delegato DCNM-WD e DCNM-WDE.
	DCNM-WCH05	Caricabatterie per 5 batterie DCNM-WLION.








Array

	DCNM-HDMIC	Microfono ad Alta Direttività Microfono ad innesto per Unità Multimediale o unità DICENTIS, altamente direttivo.
---	------------	--





Gooseneck

	DCNM-MICS	DICENTIS - Microfono da 31 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con unità Multimediale e unità Wireless. Colore nero. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.
	DCNM-MICL	DICENTIS - Microfono da 48 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con unità Multimediale e unità Wireless. Colore nero. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.





Software di gestione

	DCNM-LSYS	System Server Software - Licenza Software per piattaforma software di base da installare su PC di terze parti (necessario per i tutti i moduli software). - Controlla l'intero sistema DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference. - Altri moduli software possono essere aggiunti per estendere le funzionalità. Sistema operativo consigliato: Windows 2012 Server. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference
	DCNM-LMPM	Preparazione & Gestione del Meeting - Licenza software per preparare e gestire i meetings. - Può essere utilizzata solo in combinazione con DCNMLSYS. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference
	DCNM-LCC	Camera Control - Licenza software per interfacciare il sistema a telecamere IP conformi allo standard Onvif. Controllo camera automatico per visualizzare il delegato attivo durante il meeting. Dalla versione 2.2 è compatibile con telecamere Sony SRG-300SE/301SE, SRG-360SHE e Panasonic: AW-HE50, AW-HE120, AW-HE60, AW-HE130, AW-HE40, AW-HE40/AW-HE65/AW-HE70, AW-UE70, AW-HE40/AW-HE65/AW-HE70 + AW-SFU01. Per DICENTIS Multimedia, DICENTIS Conference e DICENTIS Wireless
	DCNM-LVPM	Votazione - Licenza software per la gestione e preparazione della votazione. Le sessioni di votazione possono essere preparate anticipatamente e possono essere comodamente selezionate. L'autorizzazione di votazione può essere definita individualmente per i partecipanti. Memorizzazione sicura e accesso facilitato ai dati di votazione per l'analisi post-votazione o post-riunione. Accesso di terzi ai dati attraverso API di sistema. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference
	DCNM-LMS	Media Sharing - Licenza software per condividere il display del PC presentatore su tutte le unità multimediali - Può essere utilizzato solo in combinazione con DCNMLSYS. Solo per DICENTIS Multimedia
	DCNM-LPD	Database Partecipanti - Licenza software per definire i nomi dei partecipanti ed assegnare la postazione. - Può essere utilizzato solo in combinazione con DCNMLSYS e DCNM-LMPM. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference
	MG Bulè	DICENTIS WIRELESS - Suite software dedicata alla pubblica amministrazione. Permette la gestione completa del consiglio comunale e della votazione con il sistema DICENTIS Wireless. Sono necessari i moduli licenza per le singole basi microfoniche. Il software non è prodotto da Bosch ma da società terza.



Software per DCNM-MMDx / Dxx / WDX

	DCNM-LSDU	Licenza software doppio delegato per unità DCNM-Dx o DCNM-WDx. Permette di abilitare l'unità per 2 delegati. Serve una licenza per ogni unità. Non compatibile con DCNM-MMDx
	DCNM-LSID	Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DVT, DCNM-DSL, DCNM-DE, DCNM-WDE. Permette l'accesso del delegato attraverso user ID e Password o via NFC Card.
	DCNM-LSSL	Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DE. Permette la selezione dei canali di interpretariato. Già in dotazione con l'unità DCNM-DSL
	DCNM-LSVT	Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DE, DCNM-WDE. Permette la votazione semplice. Già in dotazione con l'unità DCNM-DVT. Nota Bene: in caso uso con doppio delegato, prevedere 2 x DCNM-LSVT per ogni unità delegato.








Contratti di manutenzione

	DCNM-1SMA	<p>Contratto di Manutenzione Software – 1 anno 10% del valore totale del software. <u>Il prezzo di Listino indicato è relativo al pacchetto software gestionale formato da : DCNM-LSYS, DCNM-LMPM, DCNM-LCC, DCNM-LMS, DCNM-LPD.</u> E' quindi necessario calcolare l'importo corretto includendo il valore di tutti i software, incluse le licenze per le singole postazioni delegato.</p>
	DCNM-2SMA	<p>Contratto di Manutenzione Software – 2 anni 18% del valore totale del software. <u>Il prezzo di Listino indicato è relativo al pacchetto software gestionale formato da : DCNM-LSYS, DCNM-LMPM, DCNM-LCC, DCNM-LMS, DCNM-LPD.</u> E' quindi necessario calcolare l'importo corretto includendo il valore di tutti i software, incluse le licenze per le singole postazioni delegato.</p>
	DCNM-5SMA	<p>Contratto di Manutenzione Software – 5 anni 40% del valore totale del software. <u>Il prezzo di Listino indicato è relativo al pacchetto software gestionale formato da : DCNM-LSYS, DCNM-LMPM, DCNM-LCC, DCNM-LMS, DCNM-LPD.</u> E' quindi necessario calcolare l'importo corretto includendo il valore di tutti i software, incluse le licenze per le singole postazioni delegato.</p>
	DCNM-XSMA	<p>Estensione del Contratto di Manutenzione Software. Applicabile quando si aggiungono moduli software al sistema. Quotazione da richiedere ai partner</p>

Cards

	ACD-MFC-ISO	Card NFC - Set di 50 pezzi di cards Mifare Classic 1kB ISO. E' necessario prevedere una licenza DCNM-LSID per ogni delegato che utilizzerà la card.
	ACD-EV1-ISO	Card NFC - Set di 50 pezzi di cards Mifare. E' necessario prevedere una licenza DCNM-LSID per ogni delegato che utilizzerà la card.

Cavi

	DCNM-CBCON-N	DCN multimedia System Connectors (50 pcs) - Da utilizzare per sostituire un connettore rotto o per accorciare un cavo DCNM-CBxx. Serve il codice DCNM-CBTK per il cablaggio. NOTA BENE: non utilizzabile con il cavo DCNM-CB250
	DCNM-CB02B	Cavo Network 2m - Necessario per collegamenti loopthrough e connessioni ridondanti. Non compatibile con prese RJ45
	DCNM-CB05B	Cavo Network 5m - Necessario per collegamenti loopthrough e connessioni ridondanti. Non compatibile con prese RJ45
	DCNM-CB10B	Cavo Network 10m - Necessario per collegamenti loopthrough e connessioni ridondanti. Non compatibile con prese RJ45
	DCNM-CB25B	Cavo Network 25m - Necessario per collegamenti loopthrough e connessioni ridondanti. Non compatibile con prese RJ45
	DCNM-CB250B	Cavo Network per installazione 250 m - Senza connettori - Per realizzare cavi di lunghezza custom - Necessario per collegamenti loopthrough e connessioni ridondanti. Non compatibile con prese RJ45 e con connettori DCNM-CBCON-N
	DCNM-CBCON-I	DCN multimedia System Connectors (50 pcs) - Da utilizzare solo in combinazione con il cavo DCNM-CB250 per realizzare cavi di lunghezza custom. Serve il codice DCNM-CBTK per il cablaggio.



DCNM-CBTK

Tool di cablaggio per cavo - Necessario per fissare i connettori DCNM-CBCON al cavo di sistema DCNM-CB250.

Valigie



DCNM-FCMMD

Valigia di trasporto per 6 unità multimediali DCNM-MMD



DCNM-TCD


Valigia per il trasporto di un Sistema DICENTIS CONFERENCE. I compartimenti interni possono contenere: 10 x DCNM-Dxx, 10 x DCNM-HDMIC, 10 x DCNM-MICx e relativi cavi. Dotata di ruote e maniglia estraibile tipo trolley per un trasporto più agevole. Maniglie e ganci protetti contro urti accidentali. Dotata di 2 set di occhielli in acciaio per l'installazione di lucchetti.







DCNM-WTCD

Valigia per il trasporto di un Sistema DICENTIS WIRELESS. I compartimenti interni possono contenere: 1 x DCNM-WAP, 10 x DCNM-WDx (con batterie installata), 10 x DCNM-HDMIC, 10 x DCNM-MICx, 2 x DCNM-WCH05. Dotata di ruote e maniglia estraibile tipo trolley per un trasporto più agevole. Maniglie e ganci protetti contro urti accidentali. Dotata di 2 set di occhielli in acciaio per l'installazione di lucchetti.



Moduli di interfaccia

 <p>LBB3422/20</p>	<p>Modulo ingresso audio analogico Integrus. Modulo per interfacciare il trasmettitore a raggi infrarossi Integrus con i sistemi per dibattiti CCS 900 e la postazione interprete LBB3222/04 a 6 canali.</p>
--	--


Trasmettitori digitali

 <p>INT-TX04</p>	<p>Trasmettitore digitale Integrus a 4 canali; ingressi digitali DCN-NG in fibra per connessione diretta senza conversioni D/A - A/D con i dispositivi DCN-NG; ingressi analogici per connessione diretta con sorgenti esterne, vano per alloggiamento scheda LBB3422/20, 6 uscite per connessione con radiatori LBB451x/00 tramite cavo RG59. NON utilizzabile con DCN-CCUB</p>
 <p>INT-TX08</p>	<p>Trasmettitore digitale Integrus a 8 canali; ingressi digitali DCN-NG in fibra per connessione diretta senza conversioni D/A - A/D con i dispositivi DCN-NG; ingressi analogici per connessione diretta con sorgenti esterne, vano per alloggiamento scheda LBB3422/20, 6 uscite per connessione con radiatori LBB451x/00 tramite cavo RG59. NON utilizzabile con DCN-CCUB</p>
 <p>INT-TX16</p>	<p>Trasmettitore digitale Integrus a 16 canali; ingressi digitali DCN-NG in fibra per connessione diretta senza conversioni D/A - A/D con i dispositivi DCN-NG; ingressi analogici per connessione diretta con sorgenti esterne, vano per alloggiamento scheda LBB3422/20, 6 uscite per connessione con radiatori LBB451x/00 tramite cavo RG59. NON utilizzabile con DCN-CCUB</p>
 <p>INT-TX32</p>	<p>Trasmettitore digitale Integrus a 32 canali; ingressi digitali DCN-NG in fibra per connessione diretta senza conversioni D/A - A/D con i dispositivi DCN-NG; ingressi analogici per connessione diretta con sorgenti esterne, vano per alloggiamento scheda LBB3422/20, 6 uscite per connessione con radiatori LBB451x/00 tramite cavo RG59. NON utilizzabile con DCN-CCUB</p>


Radiatori digitali

	<p>LBB4511/00</p> <p>Radiatore a media potenza Integrus. Uscita IR: 8 W rms 16 W pp. Copertura: 1.280 metri quadrati con 4 canali.</p>
	<p>LBB4512/00</p> <p>Radiatore ad alta potenza Integrus. Uscita IR: 16 W rms 32 W pp. Copertura: 2.584 metri quadrati con 4 canali.</p>




Staffa per radiatori

	<p>LBB3414/00</p> <p>Staffa di montaggio a parete dei radiatori LBB 4511/00 e LBB 4512/00.</p>
---	---


Valigie di trasporto

	<p>INT-FCRAD</p> <p>Valigia di trasporto per 1 radiatore LBB4511/00 oppure LBB4512/00.</p>
--	---




Ricevitori digitali a raggi infrarossi

	LBB4540/04	Ricevitore digitale Integrus tascabile a 4 canali audio. Batterie non incluse
	LBB4540/08	Ricevitore digitale Integrus tascabile a 8 canali audio. Batterie non incluse
	LBB4540/32	Ricevitore digitale Integrus tascabile a 32 canali audio. Batterie non incluse





Batterie

	LBB4550/10	Pacco batterie NIMH (ricaricabili) tensione 2,4 V 1100 mAh per ricevitori Integrus LBB4540/xx con sensore di temperatura. Confezione da 10 pezzi.
---	------------	---








Valigie di ricarica e trasporto

	LBB4560/00	Valigia per ricarica batterie. Alloggia fino a 56 ricevitori Integrus. Funzione di alimentazione elettrica per utilizzo in qualsiasi paese. Ricarica rapida.
	LBB4560/50	Cabinet di ricarica. Alloggia fino a 56 ricevitori Integrus. Funzione di alimentazione elettrica per utilizzo in qualsiasi paese. Ricarica rapida.
	INT-FCRX	Valigia di trasporto per 100 ricevitori Integrus.






Postazione per interpreti analogica ed accessori

	LBB3222/04	Postazione interprete 6 canali analogica senza altoparlante, microfono su stelo flessibile completo di anello luminoso.
	LBB3306/00	Cavo di prolunga per posto interprete 6 canali analogico da 100 m, guaina grigia, senza connettori.
	LBB3306/05	Cavo di prolunga posto interprete 6 canali analogico 5 m, guaina grigia, con connettore sub-D a 25 poli.
	LBB3306/20	Cavo di prolunga posto interprete 6 canali analogico 20 m, guaina grigia, con connettore sub-D a 25 poli.

Cuffie

	LBB3441/10	Cuffia stetoscopica leggera. Dotata di cavo 1,2 m con presa jack. Colore nero.
	LBB3442/00	Cuffia monoaurale con capsula, leggerissima, dotata di cavo 1,2 m con presa jack. Colore grigio scuro.
	LBB3443/00	Cuffia leggera stereo, cavo da 1,3 m con jack da 3,5 mm. Colore antracite.
	LBB3443/10	Cuffia leggera stereo, cavo durevole. Colore antracite.
	HDP-LWN	Cuffia stereofonica leggera "neckband" con spugnette auricolari sostituibili.
	HDP-HQ	Cuffia di alta qualità per basi interprete e ricevitori IR. Leggera ed ergonomica. Grazie ai padiglioni lavabili, garantisce la massima igiene per interpreti e partecipanti.
	HDP-ILN	Fascia a loop di induzione magnetica. Collegata a ricevitore Integrus, unità DCN NG o unità CCS 900 Ultra si accoppia all'ausilio acustico o protesi per le persone udolese.

Accessori per cuffie

	LBB3441/50	Set di 1000 auricolari di ricambio per cuffia stetoscopica LBB3441/10.
	LBB3443/50	Set di 50 coppie di spugnette auricolari di ricambio per cuffia LBB3443/xx.
	HDP-LWSP	Set di 50 coppie di auricolari rigidi lavabili per cuffia LBB3443/xx.
	LBB9095/50	25 coppie di spugnette per LBB3015/04 e LBB9095/30.
	HDP-LWNEP	Set di 50 paia di spugnette auricolari di ricambio per cuffia HDP-LWN .

INDICE ALFABETICO

Indice alfabetico

A Pag.

ACD-MFC-ISO	77
ACD-EV1-ISO	77

C Pag.

CCS-DS	51
CCS-DL	51
CCS-CMS	51
CCS-CML	51
CCS-SC6	51
CCS-SC10	51
CCS-CU	51
CCS-CUD	51
CCSD-DS	53
CCSD-DL	53
CCSD-CU	53
CCSD-CURD	53
CCSD-EXU	53
CCSD-TC	53
CCSD-TCD	53
CSP-A00312	71

D Pag.

DCN-DS	54
DCN-DL	54
DCN-DCS	54
DCN-DV	54
DCN-DVCS	54
DCN-DBCMM	54
DCN-DISS-L	54
DCN-DISS-D	54
DCN-DISL-L	54
DCN-DISL-D	55
DCN-DISD-L	55
DCN-DISD-D	55
DCN-DISCS-L	55
DCN-DISCS-D	55
DCN-DISDCS-L	55
DCN-DISDCS-D	55
DCN-DISV-L	55
DCN-DISV-D	55
DCN-DISVCS-L	55

DCN-DISVCS-D	55
DCN-DISBCM	56
DCN-DISBDD	56
DCN-DISRH-SR	56
DCN-DISR-SR	56
DCN-DISR-D	56
DCN-FHH	57
DCN-FHH-C	57
DCN-FCS	57
DCN-FCS-D	57
DCN-FEC	57
DCN-FEC-D	57
DCN-FET	57
DCN-FCOUP	57
DCN-FPT	57
DCN-FMIC	57
DCN-FMIC-D	58
DCN-FMICB	58
DCN-FMICB-D	58
DCN-FPRIOB	58
DCN-FPRIOB-D	58
DCN-FLSP	58
DCN-FLSP-D	58
DCN-FBPS	58
DCN-FBPS-D	58
DCN-FBP	58
DCN-FBP-D	58
DCN-DDI	59
DCN-FVCRD	59
DCN-FVCRD-D	59
DCN-FV	59
DCN-FV-D	59
DCN-FVU	59
DCN-FVU-D	59
DCN-IDESK-D	60
DCN-IDESK-L	60
DCN-MICS	61
DCN-MICS-D	61
DCN-MICL	61
DCN-MICL-D	61

DCN-FCCCU	61
DCN-FCIDSK	61
DCN-FCCON	61
DCN-TCD	61
DCN-CCU2	62
DCN-CCUB2	62
DCN-ICHS	63
DCN-EPS	63
DCN-DEB	63
DCN-IDENC	63
DCN-IDCRD	63
DCN-MR	65
DCN-MRT	65
DCN-MRFP	65
DCN-SW-E	65
DCN-SWAPI-E	65
DCN-SWAT-E	65
DCN-SWDB-E	65
DCN-SWID-E	65
DCN-SWMD-E	65
DCN-SWMM-E	66
DCN-SWMPC-E	66
DCN-SWMV-E	66
DCN-SWPV-E	66
DCN-SWSI-E	66
DCN-SWSMD-E	66
DCN-SWVAML-E	66
DCN-SWIND-E	67
DCN-SWSACC-E	67
DCN-SWSMV-E	67
DCN-DISCLM	69
DCNM-MMD2	70
DCNM-MMD	70
DCNM-NCH	70
DCNM-MMDSP	70
DCNM-D	70
DCNM-DVT	70
DCNM-DSL	70
DCNM-DE	70
DCNM-DE-F	71

Indice alfabetico

DCNM-APS2	71
DCNM-PS2	71
DCNM-WD	72
DCNM-WDE	72
DCNM-WAP	72
DCNM-WLIION	72
DCNM-WCH05	72
DCNM-HDMIC	73
DCNM-MICS	73
DCNM-MICL	73
DCNM-LSYS	74
DCNM-LMPM	74
DCNM-LCC	74
DCNM-LVPM	74
DCNM-LMS	74
DCNM-LPD	74
DCNM-LSDU	75
DCNM-LSID	75
DCNM-LSSL	75
DCNM-LSVT	75
DCNM-1SMA	76
DCNM-2SMA	76
DCNM-5SMA	76
DCNM-XSMA	76
DCNM-CBCON-N	77
DCNM-CB02B	77
DCNM-CB05B	77
DCNM-CB10B	77
DCNM-CB25B	77
DCNM-CB250B	77
DCNM-CBCON-I	77
DCNM-CBTK	78
DCNM-FCMMD	78
DCNM-TCD	78
DCNM-WTCD	78
H	Pag.
HDP-LWN	83
HDP-HQ	83
HDP-ILN	83
HDP-LWSP	84

HDP-LWNEP	84
I	Pag.
INT-TX04	79
INT-TX08	79
INT-TX16	79
INT-TX32	79
INT-FCRAD	80
INT-FCRX	81
L	Pag.
LBB9080/00	3
LBB9081/00	3
LBB9082/00	3
LBB9099/10	3
LBB1949/00	3
LBB9600/20	3
LBC2900/15	3
LBC2900/20	3
LBC1081/00	5
LBC1208/40	5
LBC1215/01	5
LBC1221/01	5
LBC1226/01	5
LBC1227/01	5
LBB1950/10	6
LBB1941/00	8
LBB1925/10	8
LBB1946/00	8
LBB1935/20	9
LBB1938/20	9
LBB1930/20	9
LBB1965/00	9
LBB1968/00	9
LBB1990/00	10
LBB1992/00	10
LBB1956/00	10
LBB1957/00	10
LBB1995/00	10
LBB1996/00	10
LBB1997/00	10

LBB1998/00	10
LBB1999/00	10
LBC3018/01	13
LB1-UM06E-1	13
LBC3011/41	13
LBC3011/51	13
LBC3012/01	13
LBC3013/01	13
LB1-UW06-D1	14
LB1-UW06-L1	14
LB1-UW06V-D1	14
LB1-UW06V-L1	14
LB1-UW06-FD1	14
LB1-UW06-FL1	14
LB1-CW06-D1	14
LB1-CW06-L1	14
LB1-BW12-D1	14
LB1-BW12-L1	14
LB1-UW12-D1	15
LB1-UW12-L1	15
LB2-UC15-D1	15
LB2-UC15-L1	15
LB2-UC30-D1	15
LB2-UC30-L1	15
LB1-UM20E-D	15
LB1-UM20E-L	15
LB1-UM50E-D	15
LB1-UM50E-L	15
LB3-PC250	16
LB3-PC350	16
LM1-MBX12	16
LM1-MBX15	16
LB20-PC40-4D	17
LB20-PC40-4L	17
LB20-PC15-4D	17
LB20-PC15-4L	17
LB20-PC75-5D	17
LB20-PC75-5L	17
LB20-PC30-5D	17
LB20-PC30-5L	17

Indice alfabetico

LB20-PC60EW-5D	18	LBC3087/41	26	LS1-UC20E-1	31
LB20-PC60EW-5L	18	LBC3080/01	26	LBC3430/03	31
LB20-PC90-8D	18	LBC3080/11	26	LBC3432/03	31
LB20-PC90-8L	18	LBC3081/02	26	LS1-OC100E-1	32
LB20-PC60-8D	18	LC1-WM06E8	26	LM1-MSB-1	32
LB20-PC60-8L	18	LC1-WC06E8	26	LH2-UC06	33
LB20-SW400-L	19	LC1-UM06E8	26	LH2-UC15E	33
LB20-SW400-D	19	LC1-UM12E8	26	LH3-UC25XS	33
LB6-100S-D	20	LC1-UM24E8	27	LH3-UC25XL	33
LB6-100S-L	20	LC1-MMSB	27	LBC3481/12	33
LC6-100S-L	20	LC1-CMR	27	LBC3491/12	33
LB6-S-D	20	LC1-CBB	27	LBC3492/12	33
LB6-S-L	20	LC1-MFD	27	LBC3493/12	33
LC6-S-L	20	LC1-CSMB	27	LBC3484/00	33
LP6-S-L	20	LC1-MSK	27	LH1-10M10E	34
LB6-SW100-D	21	LC1-PIB	27	LH1-UC30E	34
LB6-SW100-L	21	LM1-TB	27	LBC3482/00	34
LC6-SW100-L	21	LC2-PC30G6-4	28	LBC3483/00	34
LA1-UW24-D1	22	LC2-PC30G6-8	28	LBC3478/00	34
LA1-UW24-L1	22	LC2-PC30G6-8L	28	LBC3479/00	34
LA1-UW36-D1	22	LC2-PC60G6-8H	28	LBC3472/00	34
LA1-UW36-L1	22	LC2-PC60G6-10	28	LBC3473/00	34
LA1-UM20E-1	22	LC2-PC60G6-12	28	LBC3474/00	34
LA1-UM40E-1	22	LC20-PC60G6-6E	29	LBC3403/16	35
LBC3200/00	23	LC20-PC60G6-8E	29	LBC3404/16	35
LBC3201/00	23	LC3-UC06E	29	LBC3405/16	35
LBC3210/00	23	LC3-CBB	29	LBC3406/16	35
LA3-VARI-B	24	LC4-UC06E	29	LBN9000/00	35
LA3-VARI-BH	24	LC4-UC12E	29	LBN9001/00	35
LA3-VARI-E	24	LC4-UC24E	29	LBN9003/00	35
LA3-VARI-CS	24	LC4-CBB	29	LBC1256/00	36
LA3-VARI-CM	24	LC4-MFD	29	LBC1259/01	36
LBC3090/01	25	LC5-WC06E4	30	LM1-CB	36
LBC3090/31	25	LC5-CBB	30	LBC1402/10	36
LBC3099/41	25	LBC3094/15	31	LBC1400/20	36
LBC3950/01	25	LBC3095/15	31	LBC1412/10	36
LBC3951/11	25	LBC3941/11	31	LBC1400/10	36
LBC3082/00	25	LP1-BC10E-1	31	LBC1401/20	36
LBC3091/01	25	LP1-UC10E-1	31	LBC1401/10	36
LBC3086/41	26	LP1-UC20E-1	31	LBC1410/10	37

Indice alfabetico

LBC1411/10	37	LBB4187/00-E	67	MW1-LTX-F5	4
LBC1410/20	37	LBB3549/00	68	MW1-RX-F4	4
LBC1420/10	37	LBB3549/50	68	MW1-RX-F5	4
LBC1430/10	37	LBB4116/00	69	MW1-HMC	4
LBC1411/20	37	LBB4116/02	69	MW1-LMC	4
LBC1431/10	37	LBB4116/05	69	MW1-RMB	4
LM1-SMB-U40	37	LBB4116/10	69	MG Bulè	74
LM1-SMB-MK	37	LBB4116/15	69	O	Pag.
LBC1420/20	37	LBB4116/20	69	OM-1	38
LBB4428/00-EU	41	LBB4116/25	69	OMN-ARNIS	71
LBB4404/00	42	LBB4117/00	69	OMN-ARNIE	71
LBB4430/00	44	LBB4119/00	69	P	Pag.
LBB4432/00	44	LBC1259/01	72	PLE-1CS	6
LBB4416/00	45	LM1-CB	72	PLE-2CS	6
LBB4416/01	45	LBB3422/20	79	PLE-WP3S2Z-EU	6
LBB4416/02	45	LBB4511/00	80	PLE-10M2-EU	6
LBB4416/05	45	LBB4512/00	80	PLE-1MA030-EU	6
LBB4416/10	45	LBB3414/00	80	PLE-1MA060-EU	6
LBB4416/20	45	LBB4540/04	81	PLE-1MA120-EU	6
LBB4416/50	45	LBB4540/08	81	PLE-2MA120-EU	6
LBB4417/00	46	LBB4540/32	81	PLE-2MA240-EU	7
LBB4418/00	46	LBB4550/10	81	PLE-1P120-EU	7
LBB4418/50	46	LBB4560/00	81	PLE-1P240-EU	7
LBB4419/00	46	LBB4560/50	81	PLE-SDT	8
LBB4436/00	46	LBB3222/04	82	PLN-6AIO240	8
LBB4446/00	46	LBB3306/00	82	PLN-6CS	8
LBB4440/00	46	LBB3306/05	82	PLN-4S6Z	8
LBB4441/00	46	LBB3306/20	82	PLN-6TMW	9
LBB4443/00	46	LBB3441/10	83	PLN-1LA10	9
LBB4442/00	47	LBB3442/00	83	PLN-ILR	9
LBB3311/00	51	LBB3443/00	83	PLN-1EOL	10
LBB3316/00	52	LBB3443/10	83	PLN-DMY60	11
LBB3316/05	52	LBB3441/50	84	PLM-8M8	12
LBB3316/10	52	LBB3443/50	84	PLM-4P220	12
LBB9095/50	60	LBB9095/50	84	PLM-4P125	12
LBB4404/00	62	M	Pag.	PLM-8CS	12
LBB4114/00	63	MW1-HTX-F4	4	PLM-WCP	12
LBB4115/00	63	MW1-HTX-F5	4	PVA-4CR12	38
LBB4118/00	63	MW1-LTX-F4	4	PVA-4R24	38
LBB4416/01	64				

Indice alfabetico

PVA-2P500	38
PVA-1WEOL	38
PVA-15CST	38
PVA-20CSE	38
PVA-CSK	38
PVA-1KS	38
PVA-1EB	39
PRV-MC1D	39
PRV-MC2D	39
PRV-MC3D	39
PRV-MC3SD	39
PBV-12V65A	39
PBV-12V90A	39
PBV-12V150A	39
PRS-48CH12	40
PLN-24CH12	40
PRS-NCO3	41
PRS-1P500-EU	41
PRS-2P250-EU	41
PRS-4P125-EU	41
PRS-16MCI	41
PRS-1B500-EU	42
PRS-2B250-EU	42
PRS-4B125-EU	42
PRS-8B060-EU	42
PRS-4AEX4	42
PRS-4OMI4	42
PRS-CRF	42
PRS-NSP	42
PRS-FIN	43
PRS-FINNA	43
PRS-FINS	43
PSP-D00039	43
PSP-D00040	43
PRS-CSI	43
PRS-1AIP1	43
PRS-CSR	44
PRS-CSRSM	44
PRS-CSM	44
PRS-CSNKP	44

PRS-CSKPM	44
PRS-CSC-E	47
PRS-SW	47
PRS-SWCS	47
PRS-SWCSL-E	47
PRS-TIC-E	47
PM1-LISM6	48
PM1-LISS	48
PM1-LISD	48
PRS-4AEX4	62
PRS-4DEX4	62
PRS-4OMI4	62
R	Pag.
RACK-COMM12U	49
RACK-COMM24U	49
RACK-COMM30U	49
RACK-COMM37U	49
RACK-COMM42U	49

Condizioni di fornitura

Condizioni generali di fornitura

Premessa

- 1- Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da Bosch Security Systems (di seguito per brevità anche solo BOSCH).
- 2- Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dall'acquirente, non saranno in alcun modo vincolanti per BOSCH che si riserva di non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio. Le parti concordano che in caso di contrasto tra le presenti condizioni di fornitura, e gli altri accordi intercorsi tra le parti, i secondi prevarranno.
- 3- L'inefficacia e/o invalidità di una clausola o di una parte di essa non pregiudicherà la validità delle rimanenti disposizioni negoziali. La disposizione inefficace sarà sostituita con altra disposizione che si avvicini maggiormente alla ratio sottostante alla clausola inefficace, tenuto anche conto della comune intenzione delle parti.
- 4- La validità delle offerte di BOSCH e l'accettazione da parte di BOSCH degli ordini di acquisto formulati dall'acquirente, sono in ogni caso condizionate all'assenza di ostacoli all'esportazione, ivi inclusi eventuali embarghi o sanzioni, previsti dalla legislazione nazionale, comunitaria o statunitense e dalla prassi internazionale del commercio estero. Sarà cura dell'acquirente fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti per l'esportazione, il trasporto e l'importazione.

Prezzi

- 5- Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di BOSCH.
- 6- I prezzi indicati da BOSCH si intendono, salvo quanto diversamente indicato nell'offerta, al netto di tasse, imposte, spese di trasporto, doganali e altri oneri fiscali.
- 7- Tasse, imposte e oneri fiscali comunque denominati dovranno essere posti a carico dell'acquirente ed essere specificamente indicati in fattura.

Pagamenti

- 8- I pagamenti devono essere effettuati nei termini concordati per iscritto tra le parti.
- 9- In caso di mancato o ritardato pagamento di qualunque importo a qualunque titolo dovuto a BOSCH, decorreranno dal momento del mancato pagamento, senza necessità di intimazione o costituzione in mora da parte di BOSCH e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs.231/2002.
- 10- In caso di mancato o ritardato pagamento, saranno a carico dell'acquirente anche tutti i costi e le spese per la tutela dei relativi diritti.
- 11- BOSCH avrà la facoltà di sospendere le forniture in caso di mora del compratore per qualsiasi importo a suo debito in caso di peggioramento della sua situazione patrimoniale o finanziaria successivamente alla conclusione del contratto e nel caso di diminuzione delle garanzie patrimoniali promesse o prestate.
- 12- L'acquirente rinuncia sin d'ora ad opporre in compensazione a BOSCH i propri eventuali crediti.
- 13- In caso di mancato pagamento da parte dell'acquirente, alle relative scadenze, anche di una sola parte del corrispettivo delle forniture, l'acquirente decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvedere all'immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.

Termini e modalità di consegna

- 14- I termini di consegna dei prodotti, ove espressamente concordati tra le parti, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decorrono dall'attuazione da parte dell'acquirente degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali, ad esempio, la presentazione di documenti, o l'esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno comunque valore puramente indicativo ed eventuali ritardi nella consegna dei prodotti, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non potranno comportare alcuna responsabilità in capo a BOSCH.
- 15- I prodotti verranno consegnati da BOSCH nel luogo indicato dall'acquirente, che verrà riportato sul relativo documento di trasporto, a nulla rilevando la diversità di tale ultimo luogo con la sede dell'acquirente e sempre che tale luogo si trovi sul territorio nazionale. L'acquirente dovrà mettere BOSCH in condizione di consegnare i prodotti ordinati, entro 30 giorni di calendario dalla conferma d'ordine o dalla ricezione da parte dell'acquirente di altro documento di analogo contenuto. Decorso il predetto termine, BOSCH si riserva la facoltà di non garantire la disponibilità dei prodotti ordinati. L'eventuale nuovo ordine, ove accettato da BOSCH, comporterà una nuova data di consegna, che verrà concordata tra le parti.
- 16- Nei casi di forza maggiore, caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell'ordine, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ritardi di consegna da parte dei fornitori di BOSCH, disguidi nel trasporto e contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni, BOSCH avrà diritto di prorogare i termini di consegna o, se l'evasione dell'ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto dell'acquirente a richiedere alcun risarcimento. Il ritardo nella consegna ai sensi del presente articolo non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte l'ordine.
- 17- L'esecuzione parziale dell'ordine da parte di BOSCH potrà valere quale accettazione dell'ordine solo nei limiti della fornitura oggetto di esecuzione parziale, ferma restando la facoltà di BOSCH di non dare corso ad ulteriori esecuzioni dello stesso ordine, e senza che da ciò possano derivare diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte dell'acquirente o di terzi.

Spedizioni

- 18- Fermo restando quanto segue, la spedizione dei prodotti avverrà secondo lo standard Incoterms che verrà definito per iscritto tra le parti, ad imballo standard e con consegne unicamente sul territorio nazionale. Per spedizioni il cui valore d'ordine è inferiore a 2.000,00 saranno addebitati all'acquirente costi di spedizione per un importo di 30,00. Tutti i costi relativi a spedizioni urgenti, consegne dedicate, imballi non standard, destinazioni diverse dal territorio nazionale, saranno a carico dell'acquirente e dovranno essere disciplinati mediante separato accordo scritto tra le parti.

Documenti

- 19- La documentazione di prodotto, quale, a titolo meramente esemplificativo, manuali d'uso e specifiche tecniche, è disponibile nel sito BOSCH e scaricabile dall'acquirente senza costi aggiuntivi. Su richiesta scritta dell'acquirente, BOSCH potrà fornire eventuali documenti cartacei, ove disponibili, ponendo tutti i relativi costi a carico dell'acquirente. Tutta la documentazione di prodotto, le informazioni tecniche relative ai prodotti e alla loro manutenzione rimangono di proprietà di BOSCH e non potranno essere utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi o divulgati a terze parti senza il previo consenso scritto di BOSCH. L'eventuale divulgazione a terzi potrà avvenire al solo fine di fornire istruzioni relative all'utilizzo del prodotto e/o per scopi pubblicitari, sempre nell'ambito del presente contratto.
- 20- Ove l'acquirente necessiti di uno o più Documenti e/o Certificati di seguito elencati, tutti i relativi costi per il rilascio, l'invio e la gestione degli stessi verranno addebitati all'acquirente:
 - Certificato di Origine presso la Camera del Commercio
 - Documenti rilasciati e/o certificati dalla Camera del Commercio
 - Documenti rilasciati e/o certificati da Consolati o Ambasciate
 - Ispezione e Certificato ICIGI
 - Packing List separata
 - Certificato SASO o KUCAS

Condizioni di fornitura

-Certificato di Assicurazione

Controlli

21- Tutti i prodotti sono accuratamente controllati secondo le norme di Qualità BOSCH e, ove previsto da queste ultime, sottoposti a test standard presso gli stabilimenti prima della spedizione. L'eventuale richiesta di prove speciali in presenza dell'acquirente o di un suo rappresentante dovrà essere preventivamente richiesta dall'acquirente al momento dell'emissione dell'ordine e accettata da BOSCH. Le predette prove speciali, ove accettate da BOSCH nei termini che precedono, verranno eseguite prima della spedizione, con costi interamente a carico dell'acquirente, secondo le seguenti modalità. BOSCH comunicherà all'acquirente che i prodotti sono pronti per essere testati; decorsi 14 giorni dalla predetta comunicazione, le prove potranno procedere anche in assenza dell'acquirente, e si considereranno come effettuate in sua presenza.

Resi, contestazioni e reclami per difetti

22- Tutte le contestazioni relative alla consegna dei prodotti nonché a difetti e/o rotture del prodotto consegnato dovranno essere comunicate a BOSCH in forma scritta entro i termini prescritti per legge e dovranno risultare sul documento di trasporto o su altri documenti equivalenti all'atto del ricevimento della merce, pena la decadenza dal relativo diritto.

23- In nessun caso le contestazioni potranno legittimare l'acquirente a sospendere i pagamenti.

24- BOSCH non è obbligata ad accettare alcun reso di prodotto, fatti salvi i casi di prodotti difettosi, i prodotti soggetti a richiamo, e i prodotti che dall'ordine di acquisto non risultino essere stati ordinati dall'acquirente. Nel caso in cui vi sia espressa autorizzazione scritta di BOSCH al reso, risultante da apposito modulo compilato e sottoscritto da BOSCH, il prodotto dovrà essere inviato in conformità alle istruzioni BOSCH; tutti i prodotti restituiti dovranno essere riconsegnati mediante trasporto prepagato ed assicurato con pagamento anticipato dell'acquirente ed imballati nel loro confezionamento originale. Il rifiuto del prodotto da parte del destinatario al momento della consegna non implica alcuna autorizzazione al reso commerciale da parte di BOSCH e verrà pertanto considerata quale reso non autorizzato. Fermo restando che i costi di trasporto, imposte, tasse e tutte le ulteriori eventuali spese sostenute da BOSCH saranno addebitate all'acquirente, BOSCH si riserva comunque la facoltà di addebitare all'acquirente eventuali ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno in relazione alla gestione dei resi non autorizzati.

25- L'eventuale autorizzazione di BOSCH per i resi è valida per 21 giorni di calendario dalla ricezione della predetta autorizzazione. I prodotti dovranno essere stati rispediti come definito nel modulo di reso. Scaduto il termine di cui sopra, l'autorizzazione alla restituzione decade ed i prodotti riconsegnati saranno trattati come resi non autorizzati. Su richiesta dell'acquirente BOSCH potrà effettuare a sua cura il trasporto del prodotto reso, fermo restando che tutti i costi di gestione e di trasporto, comprese eventuali imposte e tasse, resteranno comunque a carico dell'acquirente.

Garanzia

26- BOSCH dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili, che sono stati collaudati e sottoposti a ispezioni e test da parte del controllo qualità BOSCH.

27- BOSCH fornisce una garanzia di 36 mesi con decorrenza dalla data di acquisto, su tutti i prodotti a marchio BOSCH, sempre che non sia diversamente precisato nei listini ufficiali BOSCH e fatto comunque salvo quanto segue. Sulle batterie, è fornita una garanzia di 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto. Sulla famiglia di telecamere brandeggiabili AUTODOME del catalogo Video Systems, i motori e le cinghie per i movimenti Pan/Tilt e i contatti elettrici slip-ring è fornita una garanzia di 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto.

28- Per tutti i prodotti non a marchio Bosch, quali a titolo esemplificativo le Targhe Ottico Acustiche per la Rivelazione Incendio e le Workstation Video Systems, il periodo di garanzia è fissato in 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto, secondo le modalità di garanzia previste dal produttore, fatte salve eventuali disposizioni inderogabili di legge.

29- Tutti i prodotti sopra elencati sono coperti da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto nel caso in cui l'acquirente agisca per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale e sia qualificabile pertanto come consumatore ai sensi del D.Lgs.206/2005.

30- Per il caso in cui i prodotti vengano invece dall'acquirente rivenduti ad un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale, qualificabile come consumatore ai sensi del D.Lgs.206/2005, BOSCH e l'acquirente dichiarano che quest'ultimo non potrà esercitare il diritto di regresso di cui all'art.131 del D.Lgs. 206/2005.

31- Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:

-eventuali avarie/danni durante il trasporto (graffi, ammaccature e simili)

-danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell'impianto elettrico, idrico, di alimentazione, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura

-danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d'uso o riparazioni non autorizzate

-avarie e malfunzionamenti conseguenti l'errata installazione del prodotto

-guarnizioni di gomma, parti in vetro o plastica e tutti gli eventuali accessori

-installazione e regolazione delle apparecchiature

-consulenze d'impianto, verifiche di comodo e manutenzione

-utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali

-normale deperimento per uso del prodotto

-danni e malfunzionamenti conseguenti ad un uso improprio e scorretto del prodotto, in difformità e/o in contrasto con le indicazioni d'uso riportate sul libretto d'istruzioni.

32- La garanzia sui prodotti BOSCH si intende franco laboratori BOSCH o centri di assistenza autorizzati; Il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione verranno eseguite su richiesta dell'acquirente, da parte di tecnici autorizzati e competenti, nel più breve tempo possibile e comunque secondo tempistiche compatibili con le esigenze organizzative di BOSCH. I prodotti e i componenti oggetto di riparazione usufruiranno di un'estensione di garanzia della durata di 90 giorni solari. Le riparazioni non daranno comunque luogo o rinnovi della garanzia originaria del prodotto. Le parti sostituite diventeranno di proprietà BOSCH e non verranno restituite.

33- L'acquirente sarà responsabile della tutela di tutti i dati sensibili contenuti o correlati ai prodotti inviati in riparazione.

34- Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti esclusivamente dai centri autorizzati BOSCH. Qualora l'acquirente abbia direttamente eseguito o fatto eseguire sul prodotto interventi da soggetti diversi dal centro assistenza BOSCH la garanzia non sarà più valida e perderà ogni efficacia. La garanzia perderà altresì efficacia e non sarà valida nel caso in cui l'acquirente abbia installato sul prodotto accessori e pezzi di ricambio non originali.

35- Qualora l'acquirente agisca per fini estranei la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale ai sensi del D.Lgs. 206/2005, lo stesso, in caso di difetto di conformità e sempre che la relativa garanzia sia vigente ed efficace, potrà richiedere, a sua scelta, di riparare il prodotto o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, oppure potrà richiedere una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, sempre nei termini e alle condizioni di cui all'art.130 del D.Lgs. 206/2005. Resta inteso che un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

36- Qualora al contrario l'acquirente utilizzi il bene per fini inerenti la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale e sempre che la garanzia afferente il bene venduto sia valida ed efficace, BOSCH potrà scegliere, a sua discrezione, di riparare il bene o di sostituirlo. Resta inteso che verranno sostituite soltanto le parti difettose. In tutte le ipotesi previste nel presente paragrafo GARANZIA (articoli da 26 a 36) le spese di trasporto, imballaggio, di smontaggio e montaggio nonché le eventuali spese di viaggio connesse con l'intervento in garanzia saranno integralmente a carico dell'acquirente secondo il servizio franco laboratorio come da articolo 32.

Condizioni di fornitura

Specifiche tecniche e proprietà industriale e intellettuale

37- Le specifiche, i disegni, i capitolati, i campioni, i modelli, le attrezzature e i documenti di cui l'acquirente verrà a conoscenza e/ in possesso nell'ambito del contratto resteranno di proprietà esclusiva di BOSCH. L'acquirente si obbliga a tenere riservati e ad utilizzare dette specifiche, disegni, etc. esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto. BOSCH è responsabile unicamente per la qualità e le funzionalità dei propri prodotti, così come descritte nella documentazione tecnica ufficiale. BOSCH non è pertanto responsabile della completezza e/o rispondenza della lista materiali, delle architetture e/o specifiche del sistema, dei progetti, e del rispetto dei requisiti dell'utente finale e/o di qualsivoglia terzo.

38- E' esclusa ogni responsabilità di BOSCH per controversie derivanti da violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale o di copyright (di seguito "IPR") che siano e/o siano stati, anche precedentemente rispetto alla stipula del presente contratto, dell'acquirente o di un'impresa della quale l'acquirente detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle azioni o dei diritti di voto.

39- E' parimenti esclusa ogni responsabilità di BOSCH in caso di controversie aventi ad oggetto la violazione di un IPR appartenente a soggetti terzi, fatto salvo il caso in cui detto IPR sia tutelato mediante pubblicazione presso l'ufficio europeo dei brevetti o presso l'ufficio brevetti di uno dei seguenti paesi: Repubblica Federale di Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria o Stati Uniti.

40- L'acquirente dovrà informare immediatamente per iscritto BOSCH dei casi di presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale illustrando i potenziali rischi alla stessa associati. Su richiesta di BOSCH l'acquirente dovrà autorizzare la stessa a gestire, ove possibile, eventuali procedimenti di natura giudiziale o stragiudiziale; l'acquirente dovrà altresì dare a BOSCH tutto il supporto necessario per la gestione di qualsivoglia controversia o richiesta in merito a quanto precede, mettendo anche a disposizione tutte le relative informazioni e documentazione.

41- BOSCH potrà, a suo insindacabile giudizio, i) ottenere il diritto d'uso di un prodotto per il quale sia stata prospettata la violazione di un IPR, o ii) modificare il prodotto affinché questo non violi l'IPR, o iii) sostituirlo con altro prodotto equivalente che non violi alcuna disposizione IPR. BOSCH si riserva il diritto di agire nei termini che precedono, anche qualora la prospettata violazione dell'IPR non sia stata riconosciuta con efficacia di giudicato e/o o nel caso in cui BOSCH non riconosca l'esistenza di alcuna violazione. Qualora non risultasse possibile per BOSCH procedere come sopra secondo condizioni e termini ragionevoli, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto per la parte concernente tale prodotto. Nessuna pretesa potrà essere avanzata e/o fatta valere dall'acquirente nei confronti di Bosch in relazione a pretese e/o richieste da parte dei clienti dell'acquirente, se non nei limiti di quanto previsto eventualmente da norme inderogabili di legge.

42- L'acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di BOSCH nel caso in cui l'acquirente sia anche solo in parte responsabile della violazione IPR o nel caso in cui non abbia adeguatamente supportato BOSCH nel caso di rivendicazioni o pretese avanzate da soggetti terzi.

43- L'acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di BOSCH nel caso in cui i prodotti siano stati realizzati in conformità alle specifiche o alle istruzioni fornite dall'acquirente stesso, nel caso in cui la lamentata violazione IPR scaturisca dall'uso congiunto del prodotto con altro prodotto non fornito da BOSCH e nel caso in cui i prodotti siano stati utilizzati con modalità non previste da BOSCH.

44- Il risarcimento dei danni relativi a violazioni di natura IPR è interamente regolamentato dalle presenti condizioni generali. Resta inteso e concordato che Non potranno pertanto essere avanzate pretese nei confronti di BOSCH decorsi i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge, e nel caso in cui l'acquirente si sia impegnato a garantire al proprio cliente un termine più ampio rispetto a quello legale, tali accordi non saranno in alcun modo opponibili a BOSCH.

45- Resta inteso che il presente paragrafo recante specifiche tecniche e proprietà industriale e intellettuale trova applicazione in riferimento alle sole azioni e/o pretese comunque denominate relative alla violazione di IPR, con esclusione di tutte le altre azioni e/o pretese, che resteranno invece regolate dagli altri paragrafi delle presenti condizioni generali nonché dalle norme di legge.

Clausola risolutiva espressa

46- Il presente contratto si risolverà di diritto con le modalità previste dall'Art. 1456 cod. civ. qualora l'acquirente:

-Sospenda, in tutto o in parte, il pagamento di ogni somma dovuta a BOSCH in relazione alle forniture effettuate a suo favore

-Rifiuti di ritirare la merce oggetto della fornitura

-Divulghi a terzi soggetti notizie e informazioni relative al presente contratto e in generale ai rapporti commerciali con BOSCH

-Si trovi in situazioni idonee a compromettere il regolare adempimento delle proprie obbligazioni, ivi incluso, a titolo esemplificativo, atti di messa in liquidazione, atti di protesto, sottoposizione a procedure esecutive mobiliari, immobiliari o presso terzi

-Diminuisca le proprie garanzie patrimoniali poste a tutela del soddisfacimento delle ragioni creditorie di BOSCH

-Abbia modificato successivamente all'emissione dell'ordine di acquisto la sua compagine societaria (nel caso in cui l'acquirente sia una società di persone o di capitali)

Nei casi di cui all'art.58 e seguenti delle presenti condizioni generali

47- In caso di risoluzione del contratto, l'acquirente, oltre a dover corrispondere a BOSCH quanto alla stessa dovuto, sarà tenuto a risarcire tutti i danni subiti dalla medesima a seguito del proprio inadempimento contrattuali.

Cause di recesso

48- Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente punto, BOSCH potrà comunque recedere in qualsiasi momento dal contratto di fornitura, senza alcun obbligo di motivazione e senza che nulla sia dovuto all'acquirente, con un preavviso di un mese.

Trattamento dati personali

49- BOSCH tratterà i dati dell'acquirente per l'adempimento degli obblighi di cui al contratto. Il conferimento dei dati è facoltativo ma qualora i dati non siano conferiti, BOSCH non potrà essere in grado di adempiere alle obbligazioni. I dati potranno essere comunicati a società del Gruppo BOSCH e società terze (es. istituti bancari, consulenti esterni), ove necessario per l'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto, nonché alla pubblica amministrazione qualora sia richiesto dalla legge. Il Titolare del trattamento è Bosch Security Systems S.p.A. Società Unipersonale, via C.I. Petitti 15, Milano. All'acquirente sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy (Dlgs 196/03).

Riservatezza

50- L'acquirente si impegna a mantenere in modo strettamente confidenziale e riservato, in ogni momento, tutte le informazioni relative ai dati tecnici, commerciali e finanziari inerenti i prodotti, tra cui, a titolo esemplificativo, il software, nonché tutte le informazioni confidenziali di natura commerciale e contrattuale (complessivamente "Informazioni Riservate") che possano venire a sua conoscenza. L'acquirente si impegna, in ogni caso, a restituire immediatamente a Bosch, ove richiesto, tutti i documenti contenenti informazioni riservate. L'acquirente si impegna (i) ad utilizzare le informazioni riservate solo ed esclusivamente nella misura necessaria a dare esecuzione al presente contratto, e (ii) porre in essere tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi utilizzo non autorizzato o la divulgazione di informazioni riservate a qualsiasi persona e/o terze parti alle quali tale comunicazione non è necessaria al fine di dare esecuzione al presente contratto. Le informazioni saranno rese disponibili solo ai dipendenti e/o collaboratori dell'acquirente cui le stesse siano strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di BOSCH e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a BOSCH – senza previa autorizzazione scritta di BOSCH. A richiesta di BOSCH, tutte le informazioni comunicate da BOSCH (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da BOSCH all'acquirente dovranno essere immediatamente restituiti o se richiesto da BOSCH comprovatamente distrutti.

Esonero di responsabilità

51- Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, l'acquirente si impegna a rispettare tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego

Condizioni di fornitura

dei prodotti ordinati. Fatte salve le ipotesi di dolo e/o colpa grave è' esclusa ogni responsabilità di BOSCH per qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone e/o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

Forniture successive

52- Le presenti condizioni hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso acquirente senza che vi sia la necessità di sottoscriverle espressamente.

Foro competente

53- Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Direttive Europea RoHS e WEEE

54- Tutti i prodotti realizzati ed immessi sul mercato da Bosch Security Systems sono conformi alla Direttiva RoHS e WEEE; quindi esenti da metalli pesanti, mercurio, cadmio, elementi resistenti alla fiamma e realizzati con derivati del bromo, bi-fenili e/o eteri bi-fenili o similari.

Controllo delle esportazioni

55- Le forniture di prodotti e servizi sono condizionate all'assenza di ostacoli previsti dalla legislazione nazionale e/o internazionale relativa al controllo delle esportazioni, in particolare embarghi o altre sanzioni. L'acquirente si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'esportazione e la spedizione. Eventuali ritardi dovuti a controlli sull'esportazione e/o alle relative procedure di approvazione comporteranno l'inefficacia dei termini di consegna pattuiti. Qualora non vengano concesse le approvazioni necessarie o qualora l'esportazione dei prodotti/servizi non sia consentita, il contratto sarà da considerarsi non concluso unicamente in relazione ai prodotti/servizi interessati. Bosch avrà diritto di risolvere il contratto senza preavviso alcuno al fine di conformarsi alle disposizioni di legge nazionali o internazionali applicabili, con esclusione in tal caso di danni e/o altre eventuali richieste risarcitorie da parte dell'acquirente. Una volta che i prodotti (hardware e/o software e/o tecnologia e relativi documenti), e i servizi (ivi incluso il supporto tecnico in ogni sua forma) sono consegnati o comunque messi a disposizione da Bosch all'acquirente, quest'ultimo dovrà a sua volta agire in conformità alle disposizioni applicabili del diritto nazionale ed internazionale sul controllo delle (ri)esportazioni.

Modello organizzativo, codice etico e code of business conduct di Bosch Security Systems

56- Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, l'acquirente dichiara conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Bosch Security Systems S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione, del Codice Etico e del Code of Business Conduct, pubblicato nel sito internet http://it.boschsecurity.com/it/it_product/06_about_us_13/06_01_company_profile_13/bosch-sicherheitssysteme-unternehmensueberblick o messo a disposizione da BOSCH, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute, oltre a verificarne periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti in pendenza del rapporto contrattuale. L'acquirente dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di BOSCH e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto. L'inosservanza da parte dell'acquirente di una qualsiasi delle previsioni del Modello, del Codice Etico e del Code of Business Conduct costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima BOSCH a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Firma

Bosch Security Systems S.p.A.

Ai sensi dell'Art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole:

- 5) Variazione listini, prezzi, offerte e preventivi a insindacabile giudizio di BOSCH
- 11) Sospensione delle forniture
- 12) Rinuncia dell'acquirente alla compensazione di eventuali crediti
- 13) Decadenza del beneficio del termine
- 14) Limitazioni di responsabilità BOSCH per termini di consegna
- 15) Facoltà di BOSCH di non garantire la disponibilità dei prodotti ordinati
- 16) Recesso dal contratto senza diritto dell'acquirente a richiedere alcun risarcimento
- 17) Esclusione di diritti o pretese in caso di esecuzione parziale dell'ordine
- 23) Rinuncia dell'acquirente alla sospensione dei pagamenti
- 30) Esclusione del diritto di regresso da parte dell'acquirente
- 38) 39) 41) 42) 43): limitazioni di responsabilità di BOSCH in materia di proprietà intellettuale
- 51) Esonero di responsabilità
- 53) Foro esclusivo Milano

Firma

Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di Bosch è riconosciuto per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza. Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio, utilizzati quotidianamente in tutto il mondo da enti governativi, prestigiose sedi pubbliche e commerciali, scuole e residenze.

Per saperne di più visita il sito
[www. boschsecurity.it](http://www.boschsecurity.it)



Bosch Security Systems

Via M.A. Colonna 35
20149 Milano

Tel 02 3696 3954
Fax 02 3696 3907
www.boschsecurity.it
it.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2013
Con riserva di apportare modifiche